

CA-MW183HP-IR1-0280B

720TVL HDIS IR Mobil Kamera

Genel Özellikler

- 1/3 "HDIS
- 720TVL Yüksek Çözünürlüklü
- Gece/Gündüz (ICR),AWB, AGC,BLC
- 2.8mm sabit lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
- Maks. IR LED uzunluğu 20m
- Aviation konektör, Shock-proof, Ses
- IK08, DC12V



CA-MW183HP-IR1-0280B

720TVL HDIS IR Mobil Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua CA-MW183HP-IR1-0280B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" HDIS
Efektif Piksel	976(H)×496(V)
Yatay Çözünürlük	720TVL
Elektronik Shutter Hızı	1/50s(60s)~1/10,000s
Senkronizasyon	Dahili
Min. Aydınlatma	0.02Lux@F1.2(AGC), 0Lux (IR)
S/N Oranı	> 65dB (AGC Kapalı)
Video Çıkışı	1Vp-p Composite Çıkış (75Ω/Aviation Konektör)
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	20m
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC
Beyaz Dengesi	Otomatik
Kazanç Kontrolü	Otomatik
OSD	Mevcut
Lens	
Odak Uzaklığı	2.8mm Sabit Lens (3.6mm, 6mm opsiyonel)
Görüş Açısı	H: 70°(136°/89°)
Montaj Tipi	M12
Genel	
Güç	DC12V ±% 10
Güç Tüketimi	Maks. 6W
Çalışma Koşulları	-40° C~ +60°C, <90%RH
Koruma Sertifikası	IK08
Boyutlar	Φ106.3mm×51.1mm
Net Ağırlık	0.28kg
Default	Pickup ile