

## HCVR7208A-S3

8 Kanal Tribrit 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

### Genel Özellikler

- Dahili işlemci
- H.264 + / H.264 video sıkıştırma
- HDCVI / CVBS / IP video girişleri mevcut
- Maks. 6/12/24 kanallar IP kamera girişleri, her kanal 5 MP'ye kadar
- Maksimum 24/48 / 96Mbps Gelen Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



## HCVR7208A-S3

### 8 Kanal Tribid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

#### Teknik Özellikler

| <b>Dahua HCVR7208A-S3 Teknik Özellikleri</b> |   |
|--|---|
| <b>Sistem</b>                                |   |
| Ana İşlemci                                  | Gömülü İşlemci  |
| İşletim Sistemi                              | Gömülü LINUX  |
| <b>Ekran</b>                                 |   |
| Arayüz                                       | 1 HDMI, 1 VGA   |
| Çözünürlük                                   | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768  |
| Bölünmüş Ekran                               | 8 Kanal 1/4/8/9/16  |
| OSD  | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt  |
| <b>Video Algılama ve Alarm</b>               |   |
| Tetikleyen Olaylar                           | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları  |
| Video Algılama                               | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı, Sabotaj ve Tanı   |
| Alarm Girişi                                 | 8   |
| Alarm Çıkışı                                 | 3   |
| <b>Playback ve Yedekleme</b>                 |   |
| Playback                                     | 8 Kanal 1/4/9   |
| Arama Modu                                   | Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)   |
| Playback Fonksiyonu                          | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oyna, Yavaş Oyna, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
| Yedekleme Modu                               | USB Aygıtı / Network  |
| <b>Depolama</b>                              |   |
| Dahili HDD                                   | Her disk için 8 TB kapasiteye kadar 2 SATA Ports  |
| eSATA  | -   |
| <b>Arayüz</b>                                |   |
| USB  | 2 USB Ports (1 USB 2.0, 1 USB 3.0)  |
| RS232  | -   |
| RS485  | PTZ Kontrolü için, 1 port   |
| <b>Diğer Markalarla Uyumluluk</b>            |   |

## HCVR7208A-S3

### 8 Kanal Tribid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Diğer Markalarla Uyumluluk | DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.                   |
| <b>Ses ve Görüntü</b>      |   |
| HDCVI Kamera Girişi        | 8 Kanal   |
| IP Kamera Girişi           | 8 + 4 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar  |
| Ses Giriş / Çıkış          | 4 Kanal girişi, 1 Kanal çıkışı, RCA   |
| İki Yönlü Konuşma          | Ses tekrar kullanma (kanal 1) / çıkış, RCA  |
| <b>Kayıt</b>               |   |
| Sıkıştırma                 | H.264 + / H.264   |
| Çözünürlük                 | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF   |
| Frame Oranı                | Ana akış: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)<br>Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)                                     |
| Bit Oranı                  | Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps   |
| Kayıt Modu                 | Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur   |
| Kayıt Aralığı              | 1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn  |
| <b>Network</b>             |   |
| Arayüz                     | 1 RJ-45 port (1000M)  |
| Network Fonksiyonu         | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.) |
| Maks. Kullanıcı Erişimi    | 128 kullanıcı   |
| Akıllı Telefon             | iPhone, iPad, Android   |
| ONVIF                      | ONVIF 2.4.1 CGI uyumlu  |
| <b>Güç</b>                 |   |
| Güç Kaynağı                | DC12V / 4A  |
| Güç Tüketimi               | <15W (HDD Hariç)  |
| <b>Çevre Koşulları</b>     |   |
| Çalışma Koşulları          | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH   |
| Dayanıklılık Koşulları     | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH   |
| <b>Kasa</b>                |   |
| Boyutlar                   | 1U, 375 mm x 287mm x 53mm   |

## HCVR7208A-S3

### 8 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

|                     |  |
|---------------------|--|
| Net Ağırlık         | 2.35kg (HDD hariç)   |
| Kurulum             | Masaüstü kurulumu  |
| <b>Sertifikalar</b> |  |
| Sertifikalar        | FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6<br>CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B)<br>EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014<br>EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013<br>UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |

