

IPC-HF8231EP

2MP Full HD WDR Ultra-Smart Network Kamera

Genel Özellikler



- 1/2.8" 2 Megapiksel progresif scan CMOS
- H.265/H.264/MJPEG çift codec desteği
- Akıllı 3 lü yayın desteği
- Max 25/30fps@2MP(1920x1080)
- 140dB'e Kadar Ultra WDR
- Ultra 3D DNR
- Ultra Defog, ROI, EIS
- Akıllı Algılama
- Akıllı Fonksiyon
- Auto Back focus
- Bulit-in Mic

IPC-HF8231EP

2MP Full HD WDR Ultra-Smart Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	IPC-HF8231EP
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.8" 2Megapixel CMOS
Etkin Piksel	1920(H)×1080(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux/F1.2 (Renkli), 0.0005Lux/F1.2 (S/B)
S/N Oranı	50dB da çok
Video Çıkışı	1 channel BNC (1.0Vp-p 75Ω)
Kamera Özellikleri	
Max. IR Mesafesi	N/A
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renk / S/B
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR 140dB
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kontrol Kazanç	Otomatik/Manuel
Gürültü Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	Kadar 4 alanlar
EIS	Mevcut
Ultra Defog	Mevcut
Smart Focus	ABF
Lens	
Montaj Tipi	C/CS
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/MJPEG
Çözünürlük	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576) /CIF(352×288)
Frame Oranı	
Ana Akım	1080P (1~25/30fps)
Alt Akım Akım	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Üçüncü Akım	1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 40K ~ 10Mbps
ROI	Kadar 4 alanlar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711u
Arayüz	1/1 channel Giriş/Çıkış
Akıllı Algılama	

IPC-HF8231EP

2MP Full HD WDR Ultra-Smart Network Kamera

Akıllı Fonksiyon	Elektronik Dikenli Tel Algılama İzinsiz Geçiş Algılama Sahne Değişimi Algılama Eksik / Terk Ses Algılama Yüz Algılama
Akıllı Fonksiyon	İnsan Sayma Isı haritası
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	N/A
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Maks. Kullanıcı Erişim	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Hafıza Yuvası	Micro SD, Maks. 128 GB
Alarm	2/1 kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af, Motorize Lens)
Güç Tüketimi	Maks10W (ABF&ICR açık)
Çalışma Ortamı	-30°C~+60°C, < 95% RH
Koruma Sertifikası	N/A
Boyutlar	71.4mm×65.5mm×135.4mm
Ağırlık	0.58Kg

