

SD59230I-HC-S2

2MP 30x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2.8 "2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x Optik Zoom
- Starlight teknolojisi
- 120dB true WDR, 3D DNR
- Maks. 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
- IR uzaklığı 150m
- IP66



SD59230I-HC-S2

2MP 30x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua SD59230I-HC-S2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920(H) × 1080(V), 2 Megapiksel
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/3s~1/30,000s NTSC: 1/4s~1/30,000s
Min. Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S/N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	150m'ye (492ft) kadar mesafe
IR Açma / Kapama Kontrolü	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5mm ~ 135mm
Maks. Aralık	F1.6 ~ F5.0
Görüş Açısı	H: 67.8° ~ 2.4°
Optik Zoom	30x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan/Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° Tilt: -15° ~ 90°,Otomatik flip 180°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s
Preset Hızı	Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s
Preset	300
PTZ Modu	5 Pattern, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama
Hız Ayarı	Kişi Odaklı Odak Uzunluğu / Hız Adaptasyonu
Eylem Durumu	Güç Kesintisinden sonra önceki PTZ ve Lens durumuna Otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Preset / Tarama / Tur / Pattern'i etkinleştirme

SD59230I-HC-S2

2MP 30x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Protokol	DH- SD, Pelco-P/D (Otomatik Tanıma)
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720)
Frame Oranı	25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS standart çözünürlüklü video çıkışı (değiştirilebilir)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
OSD Menüsü	Mevcut
Arka Işık Telafisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Dijital Zoom	16x
Flip	180 °
Özel Alan Maskeleymesi	24 Alana Kadar
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 , No.60950-1
Arayüz	
Video Arayüzü	1
Ses Arayüzü	1 kanal
RS485	1
Alarm	2/1
Genel	
Güç Kaynağı	AC24V / 3A (±% 10)
Güç Tüketimi	13W, 23W (IR)
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ + 158 ° F) /% 90'dan düşük RH
Koruma Sertifikası	IP66
Dayanıklılık Sertifikası	-
Malzeme	Metal
Boyutlar	Φ186.0 (mm) x 309 (mm)

SD59230I-HC-S2

2MP 30x Starlight IR PTZ HDCVI Kamera

Net Ağırlık	3,5kg
-------------	-------

