



Genel Özellikler

- Yeni patente sahip sensörü ile kağıttan, filminden, silikondan,
- plastikten yapılmış sahte parmak izlerini tespit eder,
- geçiše izin vermez
- Gömülü Renkli CCD Kamera kullanır. Bu sayede ziyaretçilerin
- net görüntülerini giriş sistemine,belirtilen server'a kaydeder
- Çeşitli harici girişler: Genel giriş sistemine entegre edildiğinde
- (ev otomasyon sistemi,kapı telefonu,vb.)kompleks access kontrol
- işlemlerini yapabilir.
- Ön kaplama ve ürün tabakası dayanıklılığı art-tırır ve çeşitli
- yükleme ve kullanıcı ihtiyaçlarını ve isteklerini sonuna kadar
- karşılayabilir

225 SU

Parmak İzli Kameralı Zil Paneli

Teknik Özellikler

Model	AC 5000
İşlemci	32 Bit RISC CPU
Şablon Kapasitesi	40
Şablon Boyutu	Şablon başına400 byte
RF okuyucu	20
Mouse & Tuş	N/A
LED gösterge/Buzzer	12 tuşlu nümerik tuş takımı +(Enter ve Call)
Kamera	2 LED
İletişim	Renkli Kamera
Kapı Telefonu arayüzü	>RS-232C, RS-422 ya da S-485 (ev server ı için)(seçenek)
Kilit Kontrol	Renkli Video kapı telefon
Güç Gereksinimi	2 Port kontrol Motor kilit ya da 1 Port kontrol EM/saldırı/Zorlama kilidi
Çalışma Ortamı	Maksimum DC 12V/450mA
Uygun Standartlar	-20 ~ 50_ / 90% RH den az
Sensör Tipi	Optik
Algılama Alanı	13.3 X 15.7 mm
Çözünürlük	500 dpi
Doğrulama (1:1) Zamanı	< 1san
Tanımlama (1:N) Zamanı	< 1san
FRR / FAR	0.001% / 0.1%
Boyutlar	130(W) X 162(H) X 81(D) mm
Gövde	ABS plastik
Kaplama Tabakası	Paslanmaz Çelik
Uzun Tabaka	Paslanmaz Çelik
Gövde / Tabaka	423g / 225g