

## AE-VC122T-IT

1MP IR Mobil Dome Kamera



### Genel Özellikler

- 1.0MP Progresif Tarama CMOS
- 720P çözünürlüğe kadar Turbo HD çıkışı
- 0.1Lux @ (F1.2, AGC), IR ile 0 Lux
- Elektronik shutter ve AGC
- IP68
- Mobil ortamlar için titreşim önleyici tasarım ve aviation port



## AE-VC122T-IT

### 1MP IR Mobil Dome Kamera

#### Teknik Özellikler

Hikvision AE-VC122T-IT Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1.0MP Progresif tarama CMOS
Çözünürlük	1280(H)×720(V)
Min. Aydınlatma	0.1Lux @ (F1.2, AGC), IR ile 0 Lux
Shutter Süresi	1/25(30)s - 1/50,000s
Lens	2.1mm(2.8mm/3.6mm opsiyonel)
Lens Yuvası Açı Ayarı	M12 Pan:0° - 60°; Tilt:0° - 50°; Döndürme:0° - 360°
Gündüz Gece	Elektronik
Yatay Tanım	950TVL
Senkronizasyon	İç
Video Çıkışı	Aviation port
Frame Hızı	720p@25fps/30fps
Fonksiyon	Aynalama(PTZ kontrol)
<b>Genel Özellikler</b>	
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-40 °C ~ 75 °C, Nem% 90 veya daha az (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	DC6V-16V
Güç Tüketimi	3.5W MAX
IR Mesafesi	20-30m
Koruma Sertifikası	IP68
Boyutlar	74×64.47×71.16
Net Ağırlık	200g

## AE-VC122T-IT

1MP IR Mobil Dome Kamera

