

ASI1202M-D

Access Kontrol Standalone Terminal



Genel Özellikler

- Malzeme: Çinko alaşımlı levha
- Kartla ve parmak iziyle kilit açma desteği
- Kart okuma mesafesi 1cm - 3cm'dir.
- Hem RS-485 protokolünü hem de Wiegand protokolünü destekleme.
- IP65, IK10
- Parmak İzi Kapasitesi: 3, 000
- Zorlama alarmı, kurcalama alarmı, hırsız alarmı, kapı temas zaman aşımı alarmı ve zaman alarmını aşan yasadışı kart desteği
- Misafir kartı, devriye kartı, VIP kartı, genel kullanıcı kartı ve engelliler için kart desteği



ASI1202M-D

Access Kontrol Standalone Terminal

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1202M-D Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Network Protokolü	IPv4; TCP
OSDP Protokolü	Mevcut
SDK ve API	Mevcut
Temel	
Görünüm	Hepsi bir arada
Buzzer	Mevcut
Kasa	Çinko Alaşım
Fonksiyonlar	
Kilit Açma Modu	Parmak izi / Kart kilidi açma
Kart Okuma Tipi	IC veya kimlik kartı
Dönem Listesi	128
Holiday Dönemi	128
Network Güncellemesi	Mevcut
İlk Kart Kilidi Açma	Mevcut
Uzaktan Doğrulama	Mevcut
Kara Liste / Beyaz Liste	Mevcut
Çevresel Kart Okuyucu	1 RS-485, 1 Wiegand
Çoklu Kimlik Doğrulama	Destek kartı / parmak izi kilidini açma
Real-Time Gözetim	Mevcut
Grup Kombinasyonu	Mevcut
Kayıt Olma	Mevcut
Verim	
Kart Okuma Mesafesi	1cm - 3cm
Parmak İzi Sensörü Tipi	Optik
Parmak İzi Doğrulaması	1: N
Parmak İzi Karşılaştırma Süresi	≤1.5s

ASI1202M-D

Access Kontrol Standalone Terminal

Parmak İzi Tanıma Süresi	≤0.5s
Kullanıcı	
Kullanıcı (Kart) Tipi	Genel kullanıcı / VIP / devriye kullanıcısı / misafir / kara liste kullanıcısı / özel kullanıcı
Kapasite	
Kullanıcı Kapasitesi	30.000
Parmak İzi Kapasitesi	3.000
Kart Kapasitesi	30.000
Kayıt Kapasitesi	150.000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 (giriş ve çıkış portları aynıdır)
USB	1 USB2.0 port
Network	1 RJ-45, 10Mbps / 100Mbps kendinden uyarlamalı
Alarm Girişi	1 (dijital miktar)
Alarm Çıkışı	1 (röle)
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1, varsayılan olarak kapalı
Bolt Algılama	1, röle
Alarm	
Geri Verme Karşıtı	Mevcut
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı	Mevcut
İzinsiz Giriş	Mevcut
Yasadışı Kart	Mevcut
Zorlama Parmak İzi	Mevcut
Genel Özellikler	
Güç Adaptörü	Opsiyonel

ASI1202M-D

Access Kontrol Standalone Terminal

Güç Kaynağı	12V DC 1A
Koruma Sertifikası	IP65 (Boşluklara silika jel uygulayın. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) IK10
Güç Tüketimi	≤1.8W (bekleme), ≤3W (çalışıyor)
Ürün Boyutları	54,8 mm × 159,2 mm × 35,0 mm
Kutu Ölçüleri	206 mm × 106 mm × 97 mm (Ürün kutusu) 553 mm × 428 mm × 220 mm (Koruyucu kutu)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ile + 50 ° C (-22 ° F ile + 122 ° F)
Çalışma Nemi	% 5 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	0m - 1300m (0ft - 4265.09ft)
Çalışma Ortamı	Dış mekan
Net Ağırlık	0,7 kg
Aksesuar	Bracket
Kurulum	Yüzey montajı
Sertifikalar	CE FCC

