

## ASI1202M-D

### Access Kontrol Standalone Terminal



### Genel Özellikler

- Malzeme: Çinko alaşımlı levha
- Kartla ve parmak iziyle kilit açma desteği
- Kart okuma mesafesi 1cm - 3cm'dir.
- Hem RS-485 protokolünü hem de Wiegand protokolünü destekleme.
- IP65, IK10
- Parmak İzi Kapasitesi: 3, 000
- Zorlama alarmı, kurcalama alarmı, hırsız alarmı, kapı temas zaman aşımı alarmı ve zaman alarmını aşan yasadışı kart desteği
- Misafir kartı, devriye kartı, VIP kartı, genel kullanıcı kartı ve engelliler için kart desteği



## ASI1202M-D

### Access Kontrol Standalone Terminal

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1202M-D Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Network Protokolü	IPv4; TCP
OSDP Protokolü	Mevcut
SDK ve API	Mevcut
<b>Temel</b>	
Görünüm	Hepsi bir arada
Buzzer	Mevcut
Kasa	Çinko Alaşım
<b>Fonksiyonlar</b>	
Kilit Açma Modu	Parmak izi / Kart kilidi açma
Kart Okuma Tipi	IC veya kimlik kartı
Dönem Listesi	128
Holiday Dönemi	128
Network Güncellemesi	Mevcut
İlk Kart Kilidi Açma	Mevcut
Uzaktan Doğrulama	Mevcut
Kara Liste / Beyaz Liste	Mevcut
Çevresel Kart Okuyucu	1 RS-485, 1 Wiegand
Çoklu Kimlik Doğrulama	Destek kartı / parmak izi kilidini açma
Real-Time Gözetim	Mevcut
Grup Kombinasyonu	Mevcut
Kayıt Olma	Mevcut
<b>Verim</b>	
Kart Okuma Mesafesi	1cm - 3cm
Parmak İzi Sensörü Tipi	Optik
Parmak İzi Doğrulaması	1: N
Parmak İzi Karşılaştırma Süresi	≤1.5s

## ASI1202M-D

### Access Kontrol Standalone Terminal

Parmak İzi Tanıma Süresi	≤0.5s
<b>Kullanıcı</b>	
Kullanıcı (Kart) Tipi	Genel kullanıcı / VIP / devriye kullanıcısı / misafir / kara liste kullanıcısı / özel kullanıcı
<b>Kapasite</b>	
Kullanıcı Kapasitesi	30.000
Parmak İzi Kapasitesi	3.000
Kart Kapasitesi	30.000
Kayıt Kapasitesi	150.000
<b>Port</b>	
RS-485	1
Wiegand	1 (giriş ve çıkış portları aynıdır)
USB	1 USB2.0 port
Network	1 RJ-45, 10Mbps / 100Mbps kendinden uyarlamalı
Alarm Girişi	1 (dijital miktar)
Alarm Çıkışı	1 (röle)
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1, varsayılan olarak kapalı
Bolt Algılama	1, röle
<b>Alarm</b>	
Geri Verme Karşıtı	Mevcut
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı	Mevcut
İzinsiz Giriş	Mevcut
Yasadışı Kart	Mevcut
Zorlama Parmak İzi	Mevcut
<b>Genel Özellikler</b>	
Güç Adaptörü	Opsiyonel

## ASI1202M-D

### Access Kontrol Standalone Terminal

Güç Kaynağı	12V DC 1A
Koruma Sertifikası	IP65 (Boşluklara silika jel uygulayın. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.) IK10
Güç Tüketimi	≤1.8W (bekleme), ≤3W (çalışıyor)
Ürün Boyutları	54,8 mm × 159,2 mm × 35,0 mm
Kutu Ölçüleri	206 mm × 106 mm × 97 mm (Ürün kutusu) 553 mm × 428 mm × 220 mm (Koruyucu kutu)
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C ile + 50 ° C (-22 ° F ile + 122 ° F)
Çalışma Nemi	% 5 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Yüksekliği	0m - 1300m (0ft - 4265.09ft)
Çalışma Ortamı	Dış mekan
Net Ağırlık	0,7 kg
Aksesuar	Bracket
Kurulum	Yüzey montajı
Sertifikalar	CE FCC

