

## ASI1212F

### Access Standalone



### Genel Özellikler

- PC + ABS gövde malzemesi ve ön panel için cam malzeme, iç mekan senaryosu için uygulanabilir.
- 240 × 320 çözünürlüğe sahip 2,8" LCD dokunmatik ekran
- Derin öğrenme algoritması, parmak izi tanıma süresini 1,5 saniye yapar.
- Destek kartı, parmak izi, şifre
- 30.000 kullanıcıyı, 30.000 kartı, 3.000 parmak izini, 150.000 kaydı destekleme.
- OSDP, TCP / IP'yi destekleme.



## ASI1212F

### Access Standalone

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1212F Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Network Protokolü	IPv4, TCP, P2P
Düğme Tipi	Dokunmatik düğme
OSDP Protokolü	Mevcut (yalnızca ana bilgisayar olarak desteklenir)
<b>Temel</b>	
Görüntüleme	2.8" TFT dokunmatik ekran
Ekran Tipi	Kapasitif Ekran
Çözünürlük	240(H)×320(V)
Ses Komutu	Mevcut
Buzzer	Mevcut
Housing Materyali	PC+ABS
<b>Fonksiyonlar</b>	
Kilit Açma Modu	Kart / uzaktan kumanda / şifre / parmak izi
Kart Tipi	IC kartı
Dönem Listesi	128
Holiday Dönemi	128
Network Güncellemesi	Mevcut
İlk Kart Kilidi Açma	Mevcut
Uzaktan Doğrulama	Mevcut
Kara Liste / Beyaz Liste	Mevcut
Ads Broadcast	Support graphic advertisement play
Çevresel Kart Okuyucu	1 RS-485, 1 Wiegand
Grup Kombinasyonu	Kart / uzaktan kumanda / şifre / parmak izi
PC'de Web Yapılandırması	Mevcut
Mobil Üzerinde Web Yapılandırması	Mevcut
<b>Verim</b>	
Kart Okuma Mesafesi	1cm - 3cm

## ASI1212F

### Access Standalone

Parmak İzi Sensörü Tipi	Optik parmak izi
Parmak İzi Doğrulaması	1: N, 1: 1
Parmak İzi Karşılaştırma Süresi	1,5 saniye
<b>Kapasite</b>	
Kullanıcı Kapasitesi	30.000
Parmak İzi Kapasitesi	3.000
Kart Kapasitesi	30.000
Parola	30.000
Kayıt Kapasitesi	150.000
<b>Port</b>	
RS-485	1
Wiegand	1 (giriş veya çıkış)
USB	1 USB2.0 port
Network	1 10/100 Mbps kendinden uyarlamalı network port
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Kilit Açma Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1
<b>Alarm</b>	
Geri Verilen Gösterim Önleme	Mevcut
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı	Mevcut
İzinsiz Giriş	Mevcut
Yasadışı Kart	Mevcut
Zorlama Parmak İzi	Mevcut
<b>Genel Özellikler</b>	
Güç Kaynağı	DC 12V 1A

## ASI1212F

### Access Standalone

Güç Tüketimi	≤ 4,0 W (bekleme), ≤ 6,0 W (çalışıyor)
Boyutlar	114,5 mm × 114,5 mm × 32,5 mm
Ambalaj Boyutları	Ambalaj kutusu: 187 mm × 164 mm × 72 mm Koruyucu kutu: 585 mm × 390 mm × 360 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ile + 45 ° C (14 ° F ile 113 ° F)
Çalışma Ortamı	Kapalı
Brüt Ağırlık	415,0 g
Kurulum	Yüze monte, gömme monte, 86 kasa monte
Sertifikalar	CE FCC

