

ASI1212F

Access Standalone



Genel Özellikler

- PC + ABS gövde malzemesi ve ön panel için cam malzeme, iç mekan senaryosu için uygulanabilir.
- 240 × 320 çözünürlüğe sahip 2,8" LCD dokunmatik ekran
- Derin öğrenme algoritması, parmak izi tanıma süresini 1,5 saniye yapar.
- Destek kartı, parmak izi, şifre
- 30.000 kullanıcıyı, 30.000 kartı, 3.000 parmak izini, 150.000 kaydı destekleme.
- OSDP, TCP / IP'yi destekleme.



ASI1212F

Access Standalone

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI1212F Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Network Protokolü	IPv4, TCP, P2P
Düğme Tipi	Dokunmatik düğme
OSDP Protokolü	Mevcut (yalnızca ana bilgisayar olarak desteklenir)
Temel	
Görüntüleme	2.8" TFT dokunmatik ekran
Ekran Tipi	Kapasitif Ekran
Çözünürlük	240(H)×320(V)
Ses Komutu	Mevcut
Buzzer	Mevcut
Housing Materyali	PC+ABS
Fonksiyonlar	
Kilit Açma Modu	Kart / uzaktan kumanda / şifre / parmak izi
Kart Tipi	IC kartı
Dönem Listesi	128
Holiday Dönemi	128
Network Güncellemesi	Mevcut
İlk Kart Kilidi Açma	Mevcut
Uzaktan Doğrulama	Mevcut
Kara Liste / Beyaz Liste	Mevcut
Ads Broadcast	Support graphic advertisement play
Çevresel Kart Okuyucu	1 RS-485, 1 Wiegand
Grup Kombinasyonu	Kart / uzaktan kumanda / şifre / parmak izi
PC'de Web Yapılandırması	Mevcut
Mobil Üzerinde Web Yapılandırması	Mevcut
Verim	
Kart Okuma Mesafesi	1cm - 3cm

ASI1212F

Access Standalone

Parmak İzi Sensörü Tipi	Optik parmak izi
Parmak İzi Doğrulaması	1: N, 1: 1
Parmak İzi Karşılaştırma Süresi	1,5 saniye
Kapasite	
Kullanıcı Kapasitesi	30.000
Parmak İzi Kapasitesi	3.000
Kart Kapasitesi	30.000
Parola	30.000
Kayıt Kapasitesi	150.000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1 (giriş veya çıkış)
USB	1 USB2.0 port
Network	1 10/100 Mbps kendinden uyarlamalı network port
Alarm Girişi	1
Alarm Çıkışı	1
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Kilit Açma Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1
Alarm	
Geri Verilen Gösterim Önleme	Mevcut
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı	Mevcut
İzinsiz Giriş	Mevcut
Yasadışı Kart	Mevcut
Zorlama Parmak İzi	Mevcut
Genel Özellikler	
Güç Kaynağı	DC 12V 1A

ASI1212F

Access Standalone

Güç Tüketimi	≤ 4,0 W (bekleme), ≤ 6,0 W (çalışıyor)
Boyutlar	114,5 mm × 114,5 mm × 32,5 mm
Ambalaj Boyutları	Ambalaj kutusu: 187 mm × 164 mm × 72 mm Koruyucu kutu: 585 mm × 390 mm × 360 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ile + 45 ° C (14 ° F ile 113 ° F)
Çalışma Ortamı	Kapalı
Brüt Ağırlık	415,0 g
Kurulum	Yüze monte, gömme monte, 86 kasa monte
Sertifikalar	CE FCC

