

## ASI3213G-MW

### Yüz Tanıma Zaman ve Katılımı



### Genel Özellikler

- 4,3" LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 x 272
- 2 MP geniş açılı çift lens, beyaz dolgu ışığı, IR ışığı ile
- Yüz, kart ve şifre kilidini açma; döneme göre kilidi açma desteği mevcut
- Kullanıcı verileri erişim denetleyicisinde saklanabilir; 1500 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilir.
- Yüz kamera mesafesi: 0.3m-1.5m
- Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı Canlılık tespitini destekler.

## ASI3213G-MW

### Yüz Tanıma Zaman ve Katılımı

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI3213G-MW Teknik Özellikleri
<b>Sistem</b>	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Network Protokolü	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP Protokolü	Mevcut
ONVIF	CGI
SDK	Mevcut
<b>Temel</b>	
Ekran	4,3" TFT ekran
Ekran Tipi	Kapasitif dokunmatik ekran
Çözünürlük	480 × 272
Kamera	2MP CMOS
Işık Telifisi	Otomatik beyaz ışık dolgu ışığı Otomatik IR doldurma ışığı
Ses Komutu	Mevcut
Muhafaza	PC + ABS
<b>Fonksiyonlar</b>	
Kilit Açma Modu	Kart / Şifre / Yüz tanıma kilidi Kart, şifre ve yüz kombinasyonu kilidi açma
Kart Okuyucu Tipi	IC kartı
Dönem Listesi	128
Holiday Dönemi	128
İlk Kartın Kilidini Açma	Mevcut
Uzaktan Doğrulama	Mevcut
Çevresel Kart Okuyucu	1 RS-485
Çoklu Kart Kilidi Açma	Mevcut
Real-Time Gözetim	Mevcut
Web Yapılandırması	Mevcut
Yüz-Kamera Mesafesi	0,3 m - 1,5 m
Yüz Doğrulama Doğruluğu	% 99,5

## ASI3213G-MW

### Yüz Tanıma Zaman ve Katılımı

Yüz Tanıma Hızı	0.3s
<b>Kapasite</b>	
Kullanıcı Kapasitesi	1500
Yüz Kapasitesi	1500
Kart Kapasitesi	1500
Şifre Kapasitesi	1500
Kayıt Kapasitesi	150.000
<b>Port</b>	
RS-485	1
USB	1 USB2.0 port
Ethernet	1 10 / 100Mbps Ethernet port
Alarm Girişi	1
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Kilit Açma Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1
<b>Alarm</b>	
Geri Verilen Gösterim Önleme	Mevcut
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı	Mevcut
İzinsiz Giriş Alarmı	Mevcut
Geçersiz Kart Alarmı	Mevcut
<b>Genel Özellikler</b>	
Güç Kaynağı	DC 12V 1.5A
Güç Tüketimi	≤ 18W
Boyutlar	116 mm × 107 mm × 22 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 5 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Ortamı	Kapalı

## ASI3213G-MW

### Yüz Tanıma Zaman ve Katılımı

Kurulum	Masaüstü ve Duvara montaj
Sertifikalar	CE FCC

