

ASI6214J-MFW

Yüz Tanıma Access Kontrol



Genel Özellikler

- 4,3" LCD dokunmatik ekran; çözünürlük 480 x 272
- 2MP geniş açılı çift lensli kamera; DWDR desteği, beyaz ışık dolgu ışığı ve IR dolgu ışığı
- Yüz, kart, şifre, parmak izi kilidini açma ve kombinasyonları aracılığıyla kilidi açma desteği; döneme göre kilit açma desteği
- Kullanıcı verileri erişim denetleyicisinde saklanabilir; 6000 yüz görüntüsünü tutabilir ve ağ olmadan çalışabilir.
- Yüz kamera mesafesi: 0,3 m-1,5 m
- Yüz doğrulama doğruluğu% 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.3s; düşük yanlış tanıma oranı; canlılık tespiti desteği

ASI6214J-MFW

Yüz Tanıma Access Kontrol

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI6214J-MFW Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Network Protokolü	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP Protokolü	Mevcut
ONVIF	CGI
SDK	Mevcut
Temel	
Ekran	4,3" TFT ekran
Ekran Tipi	Kapasitif dokunmatik ekran
Çözünürlük	480 x 272
Kamera	2MP CMOS yüksek çözünürlüklü kamera
WDR	DWDR
Işık Telifisi	Otomatik beyaz ışık Otomatik IR ışığı
Ses Komutu	Mevcut
Muhafaza	PC Metal arka kasa
Fonksiyonlar	
Kilit Açma Modu	Kart / Şifre / Parmak İzi / Yüz kilidini açma ve kombinasyonları aracılığıyla kilit açma
Kart Okuyucu Tipi	IC kartı
Dönem Listesi	128
Holiday Dönemi	128
İlk Kartın Kilidini Açma	Mevcut
Uzaktan Doğrulama	Mevcut
Çevresel Kart Okuyucu	1 RS-485 1 Wiegand
Çoklu Kart Kilidi Açma	Mevcut
Real-Time Gözetim	Mevcut
Web Yapılandırması	Mevcut

ASI6214J-MFW

Yüz Tanıma Access Kontrol

Verim	
Yüz Tanıma Yüksekliği	0,9 m - 2,4 m
Yüz Tanıma Mesafesi	0,3 m - 1,5 m
Yüz Doğrulama Doğruluğu	% 99.50
Parmak İzi Sensörü Tipi	Kapasitif
Parmak İzi Doğrulama Modu	1: N
Parmak İzi Karşılaştırma Süresi	1,0 s
Parmak İzi Tanıma Süresi	0,5 saniye
Kapasite	
Kullanıcı Kapasitesi	6.000
Yüz Görüntü Kapasitesi	6.000
Parmak İzi Kapasitesi	6.000
Kart Kapasitesi	6.000
Şifre Kapasitesi	6.000
Kayıt Kapasitesi	150.000
Port	
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 USB2.0 port
Network	1 x RJ-45 10/100 Mbps kendini uyarlama
Alarm Girişi	1
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1
Alarm	
Geri Verme Karşıtı	Mevcut
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı	Mevcut

ASI6214J-MFW

Yüz Tanıma Access Kontrol

İzinsiz Giriş Alarmı	Mevcut
Geçersiz Kart Alarmı	Mevcut
Zorlama Parmak İzi	Mevcut
Genel Özellikler	
Güç Kaynağı	12V DC, 2A
Koruma Sertifikası	IP65 (Cihaz ile duvar arasındaki boşluklara silika jel uygulayın. Sıvı sodyum silikat önerilir. Ayrıntılar için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.)
Güç Tüketimi	≤ 24W
Boyutlar	174,0 mm × 87,5 mm × 22,5 mm
Çalışma Sıcaklığı	-30 ° C - 60 ° C (-22 ° F - 140 ° F)
Çalışma Nemi	% 5 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Çalışma Ortamı	Kapalı Açık
Brüt Ağırlık	0,78 kg
Aksesuar	Braket (birlikte verilir)
Kurulum	Yüzey montajı
Sertifikalar	CE FCC

