

ASI7214Y-V3

Yüz Tanıma Geçiş Kontrol ve Saat Seyirci Terminali

Genel Özellikler



- 7" IPS ekran, çözünürlük 1024 × 600
- Yüz tanıma kilidi, parmak izi ile kilit açma, IC kartla kilit açma ve şifre açma desteği; döneme göre kilidi açma
- 2MP geniş açılı WDR lens; otomatik / manuel doldurma ışığı ile
- Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m - 2,0 m; insan boyu: 0,9 m - 2,4 m
- Yüz tanıma algoritması ile erişim denetleyicisi insan yüzünde 360'tan fazla konumu tanıyabilir.
- Yüz doğrulama doğruluğu > % 99,5; yüz karşılaştırma hızı kişi başına 0.35s; düşük yanlış tanıma oranı
- Profili tanıma; profil açısı 0 ° -90 °
- 50.000 kullanıcı, 50.000 yüz, 10.000 parmak izi, 50.000 kart, 50.000 şifre ve 50 yönetici barındırır.
- Canlılık tespitini destekleme.
- 4 kilit açma durumu görüntüleme modu ile mevcuttur.

ASI7214Y-V3

Yüz Tanıma Geçiş Kontrol ve Saat Seyirci Terminali

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASI7214Y-V3 Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü işlemci
Network Protokolü	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDP Protokolü	Mevcut
ONVIF	CGI
SDK ve API	SDK desteği
Temel	
Ekran	7" IPS
Ekran Tipi	Kapasitif dokunmatik ekran
Çözünürlük	600(H)×1024(V)
Kamera	2MP CMOS
WDR	120 dB
Işık Telifisi	Otomatik beyaz ışık Otomatik IR ışığı
Durum Göstergesi	1 gösterge ışığı. Kırmızı: Hata; Yeşil: Normal; Mavi: Çalışıyor.
Ses Komutu	Mevcut
Muhafaza	PC + ABS
Fonksiyonlar	
Kilit Açma Modu	Parmak izi / kart / uzaktan kumanda / şifre / yüz kilidi açma ve kombinasyonları aracılığıyla kilit açma
Kart Okuyucu Tipi	IC kartı
Dönem Listesi	128
Holiday Dönemi	128
İlk Kartın Kilidini Açma	Mevcut
Uzaktan Doğrulama	Mevcut
Çevresel Kart Okuyucu	1 RS-485 1 Wiegand
Çoklu Kart Kilidi Açma	Mevcut
Real-Time Gözetim	Mevcut

ASI7214Y-V3

Yüz Tanıma Geçiş Kontrol ve Saat Seyirci Terminali

Web Yapılandırması	Mevcut
Verim	
Kart Okuma Mesafesi	1cm - 5cm
Yüz Tanıma Aralığı	Yüz-kamera mesafesi: 0,3 m - 2,0 m; İnsan boyu: 0,9 m - 2,4 m
Yüz Doğrulama Doğruluğu	>% 99,5
Yüz Tanıma Süresi	0.35s
Parmak İzi Sensörü Tipi	Kapasitif
Parmak İzi Doğrulama Yöntemi	1: N
Parmak İzi Karşılaştırma Süresi	≤1.5s
Kapasite	
Kullanıcı Kapasitesi	50, 000
Yüz Görüntü Kapasitesi	50, 000
Parmak İzi Kapasitesi	10, 000
Kart Kapasitesi	50, 000
Şifre Kapasitesi	50, 000
Kayıt Kapasitesi	100.000 kayıt
Port	
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 giriş / çıkış
USB	1 USB2.0 port
Ethernet	1 10M / 100M Ethernet Port
Alarm Girişi	2 (Switch miktarı)
Alarm Çıkışı	2 (Röle)
Alarm Bağlantısı	Mevcut
Çıkış Düğmesi	1
Kapı Durum Tespiti	1
Kilit Kontrolü	1
Alarm	

ASI7214Y-V3

Yüz Tanıma Geçiş Kontrol ve Saat Seyirci Terminali

Geri Verme Karşıtı	Mevcut
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Zorlama Alarmı	Mevcut
Kapı Sensörü Zaman Aşımı	Mevcut
İzinsiz Giriş Alarmı	Mevcut
Geçersiz Kart Alarmı	Mevcut
Zorlama Parmak İzi	Mevcut
Genel Özellikler	
Güç Kaynağı	Provided DC 12V 2A
Güç Tüketimi	12 W
Üretim Boyutları	283,0 mm × 130,0 mm × 36,9 mm
Ambalaj Boyutları	Denetleyici paketi: 380 mm × 235 mm × 124 mm Koruyucu kılıf: 494 mm × 402 mm × 275 mm
Çalışma Sıcaklığı	-10 ° C ile + 55 ° C (+ 14 ° F ile + 131 ° F)
Çalışma Nemi	% 0 bağıl nem -% 90 bağıl nem (yoğuşmasız)
Çalışma Ortamı	Kapalı
Brüt Ağırlık	1,8 kg
Kurulum	Duvara monte
Sertifikalar	CE FCC