

ASR1100A

RFID Okuyucu



Genel Özellikler

- RS485, Wiegand34 protokolü (Wiegand 26 opsiyonel)
- 13.56MHz (Mifare)
- 125KHz (EM-ID)
- Kırmızı ve Yeşil LED'ler
- Watch dog fonksiyonu, cihazın durma yapmamasını sağlar.
- Bip Zili ve LED göstergesi
- Yüze monte kurulum



ASR1100A

RFID Okuyucu

Teknik Özellikler

Model	Dahua ASR1100A Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	8 Bit
Okuma	
Okuma Formatı	13,56 MHz
Okuma Aralığı	1cm - 8cm (maks.)
Okuma Zamanı	<0.1s
Fonksiyon	
Sabotaj Alarmı	Mevcut
Arayüz	
Kontrolör	RS485, Wiegand34 (Wiegand 26 opsiyonel)
Genel	
LCD Ekran	Mavi arka ışık
Bip Sesi	Buzzer
Güç Kaynağı	9-15VDC / 100mA
Çalışma Koşulları	-30 °C - + 60 °C
Çalışma Nemi	≤95%
Boyutlar	87 mm x 13 mm x 136 mm
Net Ağırlık	0,25 kg
Çalışma Ortamı	Kapalı
Sertifikalar	
CE	Mevcut
FCC	Mevcut