

ASR1102A

Parmak İzi Okuyucu - mifare



Genel Özellikler

- RS-485 Protokolü
- Varsayılan IC (Mifare) Kart
- Kart ve Parmak İzi desteği
- 4500 Parmak İzi kapasite
- Mavi Aydınlatmalı
- Watch Dog Fonksiyon
- Bip ve gösterge
- Yüzey Montajlı Kurulum

ASR1102A

Parmak İzi Okuyucu - mifare

Teknik Özellikler

| Model | ASR1102A |
|---------------------------|--|
| Sistem | |
| Ana İşlemci | 8 Bit |
| Kapasite | |
| Parmak İzi | 4500 |
| Okuyucu | |
| Okuma Formatı | 13.56MHz(Mifare)/125KHz(EM, Opsiyonel) |
| Okuma Menzili | 6-8cm (maks.) |
| Tepki Süresi | <0.1s |
| Parmak izi okuyucu | |
| Tepki Süresi | ≤0.5s |
| Tanırma Süresi | ≤1.5s |
| FAR | ≤0.00004□ |
| FRR | ≤0.15□ |
| Fonksiyonlar | |
| Tamper Alarm | Mevcut |
| Arayüzey | |
| Kontroller | RS485 |
| Genel | |
| LCD Ekran | Mavi Aydınlatmalı |
| Bip Sesi | Buzzer |
| Koruma Sertifikası | IP55 |
| Güç Kaynağı | 9-15VDC/100mA |
| Çalışma Ortamı | -30 °C - + 60 °C |
| Çalışma Nem | 5%-95% |
| Boyut | 125mm x 56mm x 47mm |
| Ağırlık | 0.25Kg |