

BBB - 21 F

WDR Box Kamera

Genel Özellikler



- 1/3 "Yüksek Hassasiyet CCD
- Yüksek Çözünürlük: 580 TV Lines
- XWDR (Wide Dynamic Range)
- TDN (ICR)
- Minimum Aydınlatma: 0.0002Lux (DSS günü, S / B)
- 3D-DNR
- OSD, AWB AGC, BLC, 6.13x Dijital zoom
- Privacy Zone, Hareket Algılama, Eclipse
- Dijital Slow Shutter 2x ~ 128x Field (DSS)
- RS-485 (Pelco-D) Arabirim

BBB - 21 F

WDR Box Kamera

Teknik Özellikler

Model	BBB-20F	BBB-21F
Sinyal Sistemi	NTSC	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace	
Tarama Frekansı (H)	15,734 KHz	15,625 KHz
Tarama Frekansı (V)	59.94 Hz	50 Hz
Görüntü Sensörü	1/3 "Yüksek Hassasiyet CCD	
Senkronizasyon Sistem	İç	
Toplam Piksel Sayısı	811 (H), 508 (V) '410K x	795 (H), 596 (V) '470K x
Etkin Piksel Sayısı	768 (H), 494 (V) '380K x	752 (H), 582 (D), 440K x
Yatay Çözünürlük	580 TV Lines	
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75Ω, Kompozit)	
S / N Oranı	52dB (AGC kapalı, BW modu) daha fazla	
Dijital Zoom Oranı	6.13x	
Objektif Yuvası	CS	
Gündüz & Gece Sistemi	ICR (AGC Tipi)	ICR (AGP Tipi)
Dijital Slow Shutter	Kapalı / 2x - 128x Field	
Min. Aydınlatma	0.05 Lux (Renkli) / 0.0002 Lux (DSS günü, S / B)	
WDR (Wide Dynamic Range)	Yukarı 60dB (Düşük / Orta / Yüksek) için	
3D-DNR	Seviye (0 - 63)	
OSD Menü	ENG / KOR / RSN / CHN / SPN / FRN	
Beyaz Dengesi	ATW / ANTI-ROL / PUSH / Manuel	
AGC	Düşük / Orta / Yüksek Kapalı	
BLC	Düşük / Orta / Yüksek Kapalı	
Netlik Kontrolü	1 - 100	
Eclips İşlevi	On / Off (16 Bölgeleri) üzerinde	
Gizlilik Bölgesi	Açma / Kapama (8 Programlanabilir Bölge)	
Hareket Algılama	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)	
Pariaklık Kontrolü	0 - 100	
Stabilizatör	Açık kapalı	
D-Etkisi	V-Flip / Mirror / Döndürme	
Elektronik Obtüratör Hızı	- 1 / 90,000 sn 1/60.	1/50 - 1 / 90,000sec.
Güç Gerilimi	12VDC (+% 10,% 20)	
Güç Tüketimi	Maks. 2.1W / 170mA	
Boyutlar	72 (W) x 64 (H) x 128.7 (D) mm	
Ağırlık (Net)	324g	