

BE3315PVR

Weatherproof IR Kamera



Genel Özellikler

- 1/3 "IT CCD
- 550TVL Yüksek Çözünürlük
- DC İris Varifocal Lens (3.8 ~ 9.5mm)
- Gündüz ve Gece (ICR)
- AWB, AGC, BLC, Titreşimsiz
- Dahili IR LED & Sensör
- Extra Video Çıkışı kolay Kurulum için port
- Dahili fan & Isıtıcı
- Kablo Kamera Tipi Mesnetine sayesinde
- AC24V / DC12V Çift Voltaj

BE3315PVR

Weatherproof IR Kamera

Teknik Özellikler

Model	BE3315PVR
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15.625kHz
Tarama Frekansı (V)	50Hz
Görüntü Sensörü	1/3" IT CCD
Senkronizasyon Sistem	İç
Toplam Piksel Sayısı	795 (H), 596 (V) '470K x
Etkin Piksel Sayısı	752 (H), 582 (D), 440K x
Yatay Çözünürlük	550 TV Liens
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75 Ohm, kompozit)
S / N Oranı	Daha 50dB (AGC kapalı) daha
Lens	DC iris değişken odaklı mercek (f = 3.8 ~ 9.5mm F1.2)
Gündüz & Gece Sistemi	ICR (Sensör tipi)
Min. Aydınlatma	0 Lux
Beyaz Dengesi	Oto
DIP GB	AGC, BLC, FL, D / N
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1 / 120,000sec
Güç Gerilim	24VAC (24 ~ 28V) / 12VDC (11 ~ 15V) Çift Voltaj
Güç Tüketimi	Maks. 11W / 1.4A
Boyutlar	106×160.4mm
Ağırlık (Net)	Yaklaşık. 1.1kg