

BFF-41F

WDR Box Kamera (Ultra Yüksek Çözünürlük)



Genel Özellikler

- 1/3 "Çift Tarama CCD (960H)
- Ultra Yüksek Çözünürlük: 700 TV Lines
- TDN (ICR), DSS
- 16x Dijital Zoom (Açık / Kapalı)
- Minimum Aydınlatma: 0.000007Lux (DSS, S / B)
- WDR (Maks 54dB.)
- OSD, Privacy Zone, Hareket Algılama
- Dijital Slow Shutter (kapalı ~ 512X)
- Sabitleyici, D-Etkisi, Eclipse Fonksiyon
- Arka odak uzunluğu için harici kontrol
- RS-485 (Pelco-D) arayüz
- 12VDC

BFF-41F

WDR Box Kamera (Ultra Yüksek Çözünürlük)

Teknik Özellikler

Model	BFF-41'F
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15,625 KHz
Tarama Frekansı (V)	50 Hz
Görüntü Sensörü	1/3 "Çift Tarama CCD (960H)
Senkronizasyon Sistem	İç
Toplam Piksel Sayısı	1028 (H), 596 (V) *610K x
Etkin Piksel Sayısı	976 (H), 582 (D), 570K x
Yatay Çözünürlük	700 TV Lines
Video Çıkışı Seviyesi	1.0V pp (75Ω, Kompozit)
S / N Oranı	50dB daha fazla (AGC Kapalı)
Dijital Zoom Oranı	16x
Objektif Yuvası	CS Dağı
Gündüz & Gece Sistemi	ICR (AGC tipi)
Dijital Slow Shutter	/ ~ S12X FLD kapalı
Min. Aydınlatma	0.1Lux (Renkli), 0.0003Lux (Renkli, DSS), 0.01Lux (S / B, ICR), 0.000007Lux (DSS, S / B), F1.2, 20IRE
WDR (Wide Dynamic Range)	Maks. 54dB
Dijital Parazit Azaltma	2D / 3D Kapalı
OSD Menü	16 Dil (İngilizce, Korece, Bastırılmış Çince, Geleneksel Çince, Japonca, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Çekçe, Türkçe, Rusça, Macarca, Yunanca)
Beyaz Dengesi	ATW / PUSH / KULLANICI1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH KİLİT
AGC	0 ~ 20
Eclipses İşlevi	Açık kapalı
Gizlilik Bölgesi	Açık / Kapalı (15 Programlanabilir Bölge)
Hareket Algılama	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Stabilizatör	Açık kapalı
D-Etkisi	Negatif Mirror (H / V / Döndürme), Freeze, Pozitif
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1 / 10,000sec.
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10 °C ~ + 50 °C /% 30 ~% 80 RH
Güç Gerilimi	12VDC (-10%, + 20%)
Güç Tüketimi	Maks. 3W / 250mA
Boyutlar	70 (W) x 64 (H) x 135 (D) mm
Ağırlık	335g