

CCM 21 VF

Varifocal Lensli IR Box Kamera



Genel Özellikler

- 1/3 "Yüksek Hassasiyet CCD
- Yüksek Çözünürlük: 600 TV Lines
- Dahili DC İris Vari-Focal Lens (f = 3.8 ~ 9.5mm)
- Built-in SR LED'ler (2EA, Maks. 25m)
- Smart IR Teknolojisi
- TDN (ICR), OSD, SBLC, DNR
- Hareket Algılama, Privacy Zone, Mirror Fonksiyonu
- 12VDC
- RS-485 (Pelco-D, CNB) Arabirim

CCM 21 VF

Varifocal Lensli IR Box Kamera

Teknik Özellikler

Model	CCM-21VF
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15.625KHz
Tarama Frekansı (V)	50Hz
Görüntü Sensörü	1/3 "Yüksek Hassasiyet CCD
Senkronizasyon Sistem	İç
Toplam Piksel Sayısı	795 (H), 596 (V) 470K x
Etkin Piksel Sayısı	752 (H), 582 (D), 440K x
Yatay Çözünürlük	600 TV Satırı (BW 650TV Lines)
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75Ω, Kompozit)
S / N Oranı	50dB daha fazla (AGC Kapalı)
Lens	DC Iris Değişken odak Lens (f = 3.8 ~ 9.5mm)
Gündüz & Gece Sistemi	ICR (AGC Tipi)
Min. Aydınlatma	0.05 Lux (Renkli), 0.005 Lux (S / B), 0.00 Lux (IR LED), F1.2, 30IRE
Dijital Parazit Azaltma	Kapalı Düşük, Orta, Yüksek
OSD Menü	İngilizce, Çince
Beyaz Dengesi	ATW, Manuel, İtin
AGC	Açık kapalı
SBLC	Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek
Flickerless	Açık kapalı
Gizlilik Bölgesi	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Hareket Algılama	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Mirror Fonksiyonu	Yatay
IR LED & Sensör	Smart IR Teknolojisi, SR (Katı Yansıtıcı) LED'ler 2EA
IR LED Aydınlatma Mesafesi	Maks. 25m
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1 / 120,000
Çalışma Sıcaklığı / Nem	-10 °C ~ + 40 °C /% 30 ~% 80 RH
Güç Gerilimi	12VDC (10V ~ 15V)
Güç Tüketimi	Maks. 3.6W / 330mA
Boyutlar	64.3 (W) x 55.4 (H) 147.2 (D) mm x
Ağırlık (Net)	Yaklaşık. 241g