

DBM 21 VF

Varifocal Dome Kamera



Genel Özellikler

- 1/3 "Sony Super HAD CCD II HAD
- Yüksek Çözünürlük: 600 TV Lines
- Dahili DC İris Değişken odak Lens (f = 2.8 ~ 10.5mm)
- TDN (ICR), DNR
- Min. Aydınlatma: 0.01 Lux (S / B)
- OSD, Otomatik Beyaz Dengesi
- AGC, SBLC, Titreşimsiz
- Hareket Algılama, Privacy Zone, Mirror Fonksiyonu
- Ücretsiz Lens Rotasyon için 3 Eksenli Hareket
- (Opsiyonel) RS-485 (Pelco-D , CNB) Arabirim

DBM 21 VF

Varifocal Dome Kamera

Teknik Özellikler

Model	DBM-21VF
Sinyal Sistemi	PAL
Tarama Sistemi	2: 1 Interlace
Tarama Frekansı (H)	15.625kHz
Tarama Frekansı (V)	50Hz
Görüntü Sensörü	1/3" SONY Super HAD CCD II HAD
Senkronizasyon Sistemi	İç
Toplam Piksel Sayısı	795 (H), 596 (V) 470K x
Etkin Piksel Sayısı	752 (H), 582 (D), 440K x
Yatay Çözünürlük	600 TV Satır (BW 650TV Lines)
Video Çıkışı Seviyesi	1.0 Vp-p (75Ω, Kompozit)
S / N Oranı	50dB daha fazla (AGC Kapalı)
Lens	DC Iris Değişken odak Lens (f = 2.8 ~ 10.5mm)
Gündüz & Gece Sistemi	ICR (AGC Tipi)
Min. Aydınlatma	0.1 Lux (Renkli), 0.01 Lux (S / B)
Dijital Parazit Azaltma	Kapalı Düşük, Orta, Yüksek
OSD Menü	İngilizce, Çince
Beyaz Dengesi	ATW, Manuel
AGC	Açık kapalı
SBLC	Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek
Flickerless	Açık kapalı
Gizlilik Bölgesi	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Hareket Algılama	Açma / Kapama (4 Programlanabilir Bölge)
Mirror Fonksiyonu	Yatay
Elektronik Obtüratör Hızı	1/50 ~ 1 / 120,000
Manuel Obtüratör Hızı	1/60, 1/250, 1/700, 1 / 1K, 1 / 1.6k, 1 / 2.5K, 1 / 5K / 7K 1. 1 / 10K, 1 / 30K, 1 / 60K, 1 / 120K
Güç Gerilimi	12VDC (10V ~ 15V)
Güç Tüketimi	Maks. 2.2W / 180mA
Boyutlar	100.0 x 102.0 mm
Ağırlık (Net)	Yaklaşık. 366g