

DHL550UCM-ES

55 "Full HD Video Wall Tipi Ekran Ünitesi (Ultra Dar Çerçeve 3.5mm)

Genel Özellikler



- Endüstriyel düzeyde DID LCD panel, geniş 7 x 24 sürekli işler için uygundur
- Ultra dar kenar LCD patchwork
- Yüksek kontrast ve yüksek parlaklık, video katmanlamayı büyük ölçüde geliştirir ve videonun ayrıntılarını sunar
- Parlak ve canlı, yüksek doğrulukta dijital işleme video Dahili 3D COMB filtresi ve 3D Parazit Azaltma
- Geniş arayüzler HDMI, DVI, VGA, BNC, video döngüsü mevcut
- Dahili resim birleştirici işlev
- Uzaktan PC kontrolü destekleyen kızılötesi, RS232 çift modu
- Fan akıllı algılama, OSD prompt
- Parlaklık akıllı algılama, güç tasarrufu
- Tamper geçirmez metal gövde kullanma, radyasyon mevcut değil
- Ekipman ömrünü uzatmak için profesyonel termal tasarım
- Dahili güç, düşük enerji tüketimi, ultra sessiz
- Yığın tipi kurulum, profesyonel proje tasarımı, yay biçimli montaj mevcut
- MCC'de (monitör komuta merkezi), Sevk Platformu, Güvenli Şehir



DHL550UCM-ES

55 "Full HD Video Wall Tipi Ekran Ünitesi (Ultra Dar Çerçeve 3.5mm)

Teknik Özellikler

Model	Dahua DHL550UCM-ES Teknik Özellikleri
Sistem	
Diagonal	55" (16: 9)
LCD Teknolojisi	PID
Çözünürlük	1920 × 1080 (FHD)
Çerçeve Geniřlięi	3,5 mm
Arka Iřık	Doęrudan LED
Parlaklık (Standart)	500 cd / m ²
Kontrast	4000: 1
Piksel Yoęunluęu	40dpi
Görüntü Açısı	H178 °, V178 °
Tepki Süresi	8ms
Ekran Rengi	8bit
Renk Sıcaklıęı	10.000K
MTBF	50,000h
Video Sinyalleri	
Video Giriři	CVBS (BNC) x2
PC Sinyali	VGA (D-sub) x 1
Dijital Sinyal	DVI-D x 1 [1080P (1920 × 1080), ařaęı doęru uyumlu] HDMI x 1 [1080P (1920 × 1080), ařaęı doęru uyumlu]
Çözünürlük	CVBS (BNC) x2
Genel	
Güç Tüketimi (Standart)	130W
Güç Tüketimi (Beklemede)	≤1W
Güç Kaynaęı	AC90 ± 264V (+/-% 5), 50/60 Hz
Kurulum Modu (Tümü Opsiyonel)	Modüler Yıęınlama / Kabin montajı (Yedekleme)
Kontrol Sinyali	Uzaktan PC kontrolü destekleyen kızılötesi, RS232 çift modu
Net Aęırlık	30,0 kg
Boyutlar (Yapısız)	1213,5 x 684,4 x 116.1mm

DHL550UCM-ES

55 "Full HD Video Wall Tipi Ekran Ünitesi (Ultra Dar Çerçeve 3.5mm)

Çalışma Koşulları	Sıcaklık: 0 °C ~ 50 °C Nem:% 10 -% 90
-------------------	--