

DS-2TP31B-3AUF

Termografik Sıcaklık Tarama El Kamerası



Genel Özellikler

- 160 x 120 çözünürlüklü yüksek hassasiyetli sensör
- Yüksek kaliteli 320 x 240 çözünürlüklü 2,4" LCD ekran
- 4 renk paleti
- Geniş sıcaklık ölçüm aralığı: 30 ° C - 45 ° C
- Yüksek sıcaklık ölçüm hassasiyeti: $\pm 0,5$ ° C'ye kadar
- Dahili şarj edilebilir Li-ion pil
- 8 saate kadar sürekli çalışma



DS-2TP31B-3AUF

Termografik Sıcaklık Tarama El Kamerası

Teknik Özellikler

Hikvision DS-2TP31B-3AUF Teknik Özellikleri	
Termal Modül	
Görüntü Sensörü	Soğutmasız Odak Sıra Düzeyi
Maks. Çözünürlük	160 × 120
Piksel Aralığı	17µm
Sinyal Tepkisi	8 µm ila 14 µm
NETD	< 40mK (@ 25 °C,F#=1.0)
Görüş Alanı	37.2° × 50 °
Odak Uzaklığı	3.1 mm
IFOV (mrad)	5.48 mrad
Min. Odak Uzunluğu	≥ 150 mm
Diyafram Açıklığı	F 1.1
Görüntü Ekranı	
Monitör	320 × 240 çözünürlüklü 2,4" LCD ekran
Renk Paleti	Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow
Termografi	
Kurallar	3 termometre noktası: Maks. Sıcaklık; Min. Sıcaklık; Merkez Sıcaklığı
Termografik Aralık	30 ° C ile 45 ° C
Termografik Doğruluk	±0.5 °C
Batarya	
Batarya Türü	Şarj Edilebilir Lityum Pil
Batarya Çalışma Süresi	8 saat kesintisiz çalışma
Depolama	Değiştirilebilir hafıza kartı (varsayılan 8G, en fazla 128G depolama)
Fotoğraf	Termal görüntü
Dil	İngilizce
Genel Özellikler	
Güç	3.7 V DC/0.4 A
Güç Tüketimi	1,2 W'tan az
Donanım Arayüzü	Mikro USB

DS-2TP31B-3AUF

Termografik Sıcaklık Tarama El Kamerası

Çalışma Sıcaklığı	10 ° C ile 35 ° C
Koruma Sertifikası	IP54
Düşme Testi Yüksekliği	2 m (6.56 feet)
Boyutlar	196 mm × 117 mm × 59 mm
Net Ağırlık	Yaklaşık. 350 g'dan az
Aksesuar	Güç Adaptörü, USB kablosu, 8 GB hafıza kartı, Kullanım kılavuzu, Disk, Bilek Kayışı

