

DSS-4004-S2

Genel Gözetim Yönetim Merkezi

Genel Özellikler



- Uygun maliyetli
- Dağıtımı basitleştiren, Linux için optimize edilmiş, kullanımı kolay DSS Express ile önceden yüklenmiştir.
- Önceden etkinleştirilen 256 video kanalı, projelerin maliyetlerinden tasarruf edebilir.
- Yüksek güvenilirlik
- İki sunucunun sıcak beklemesi, sistemin 7 * 24 saat kararlı çalışmasını sağlar.
- Uzun vadeli kararlılık testi, donanımı, işletim sistemini ve yazılımı daha uyumlu hale getirir.

DSS-4004-S2

Genel Gözetim Yönetim Merkezi

Teknik Özellikler

Model	Dahua DSS-4004-S2 Teknik Özellikleri	
Sistem		
Ana İşlemci	64 bit 4 çekirdekli CPU (CORE-I3-6100)	
İşletim Sistemi	LINUX	
Güç	Hot swap desteği	
Bellek	8 GB (1 × 8 GB)	
Şasi	1.0 mm SGCC çelik levha	
Arayüz		
Network Port	4 Ethernet Ports (10/100/1000Mbps)	
RS232	Ayrılmış	
RS485	Ayrılmış	
USB Girişi	Ön panel: 2 × USB 3.0, Arka panel: 2 × USB 3.0 yerleşik panel: 1 × USB 2.0	
HDMI	2 HDMI, birincisi network yapılandırması, diğeri yedek olarak	
VGA	1 VGA, network yapılandırması olarak	
HDD Yapılandırma	Sistem için dahili 1 × 1T HDD disk (2,5 ") Video ve Resim depolama için 3HDD diskleri (2,5 ") destekler	
Video Yönetimi		
Müşteri	PC İstemcisi	10 çevrimiçi
	DSS Mobile 2	10 çevrimiçi
	VDP için DSS Mobile	200 çevrimiçi ve toplam 2000
Org. ve Kullanıcı	Organizasyon	10 sistem, sistem başına 999 kuruluş
	Kullanıcı grubu	3 Seviye
	Kullanıcı	10 çevrimiçi kullanıcı ve 50 kullanıcı

DSS-4004-S2

Genel Gözetim Yönetim Merkezi

Cihazlar (Tek Nokta Performansı)	Video	256 Kanal
	Giriş kontrolü	64 IP, 64 Doors
	VDP Cihazları	1000 Cihaz (Birim VTO en fazla 64)
	Yüz Tanıma Kanalları	32
	ANPR Kamera	32
	Alarm Ana Bilgisayarı	64
Medya İletim Sunucusu	Sunucu Başına Video Girişi	350 Mb / sn
	Sunucu Başına Video Çıkışı	350 Mb / sn
Kayıt	Sunucu Başına Oynatma Bant Genişliği □Kayıtlı □	150 Mb / sn
	Sunucu Başına Video Depolama Bant Genişliği	150 Mb / sn
	Depolama Sunucusu Başına Maksimum Kapasite	100 TB
	Görevi İndir	İstemci başına 5 adede kadar
Etkinlik	Pic'siz olay alımı sayısı	Saniyede 80
	Pic ile olay alımı sayısı	Saniyede 5
Emap	Raster Haritası Sistemi	8 Sistem
	Raster Haritasının Fotoğrafları	64 Fotoğrafa Kadar
	Raster Haritanın harita boyutu	14,7 MB'a kadar
	Kanal numarası	200'e kadar
Personel Yönetimi	Kişiler	2.000
	Kartlar	2.000
	Parmak izleri	2.000
Diğer		
Güç	100V ~ 240V, 47 ~ 63Hz	
Tüketim	70W ~ 120W (HDD ile)	
Çalışma Ortamı Sıcaklığı	0 °C ~ 45 °C	
Çalışma Ortamı Nem	% 5 ~% 90 (yoğuşmasız)	

DSS-4004-S2

Genel Gözetim Yönetim Merkezi

Depolama Ortamı Sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C
Depolama Ortamı Nemi	% 5 ~% 90 (yoğuşmasız)
Çalışma İrtifası	-60m ~ 3000m
Ağırlık (Paket Olmadan)	6,0 Kg
Boyut	1U, 440 mm x 398,6 mm x 43,65 mm
Kurulum Yöntemi	Standart 19 "raf kurulumu