

EPC230U-PTZ-IR

2MP 30x Patlamaya Dayanıklı IR PTZ Network Kamera

Genel Özellikler



- 1 / 2.8 "2Megapiksel STARVIS™ CMOS
- Güçlü 30x optik zoom
- 316L paslanmaz çelik gövde
- Starlight teknolojisi
- H.265 / H.264 Üçlü akış Kodlama
- Maks. 50/60fps@1080P
- IVS mevcut
- IR uzaklığı 100 metreye kadar
- IP68



EPC230U-PTZ-IR

2MP 30x Patlamaya Dayanıklı IR PTZ Network Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua EPC230U-PTZ-IR Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapiksel
RAM / ROM	512M / 128M
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	1/1 s ~ 1 / 30,000s
Minimum Aydınlatma	Renk: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR)
S / N Oranı	55 dB'den fazla
IR Mesafesi	100m'ye (328ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	7
Lens	
Odak Uzaklığı	4.5 mm ~ 135mm
Maks. Açıklık	F1.6 ~ F4.4
Görüş Açısı	H: 67.8° ~ 2.4°
Optik Zoom	30x
Odak Kontrolü	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	100mm ~ 1000mm
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -90° ~ 90°
Manuel Kontrol Hızı	Pan: 0.1° ~40° /s; Tilt: 0.1° ~40° /s
Preset Hızı	Pan: 40° /s; Tilt: 40° /s
Preset	256
PTZ Modu	5 Tarama, 8 Tur
Hız Ayarı	İnsan odaklı odak uzaklığı / hız uyarlaması
Eylem Durumu	Elektrik kesildiğinde önceki PTZ'ye ve objektif durumuna otomatik geri yükleme
PTZ Boşta İken	Belirtilen periyotta komut yoksa Ön Ayar / Tarama / Tur etkinleştirme
Protokol	DH-SD, Pelco-P / D (Otomatik tanıma)

EPC230U-PTZ-IR

2MP 30x Patlamaya Dayanıklı IR PTZ Network Kamera

Akıllı Fonksiyonlar	
Otomatik İzleme	-
IVS	Tripwire, Saldırı, Terk / Eksik, Yüz Algılama, Isı Haritası
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana akış : 1080P (1 ~ 50 / 60fps), 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış1: D1 / CIF (1 ~ 25 / 30fps) Alt akış 2: 1080P / 1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Oranı	H.265 / H.264: 448K ~ 8192Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
Arka Işık Telifisi	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	Ultra DNR (2D / 3D)
Hareket Algılama	Mevcut
ROI	Mevcut
Elektronik Görüntü İstikrar (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	180°
Ses	
Sıkıştırma	G.711a / G.711Mu / AAC / G.722 / G.726 / MPEG2-L2
Network	
Ethernet	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
Protokol	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI

EPC230U-PTZ-IR

2MP 30x Patlamaya Dayanıklı IR PTZ Network Kamera

Akış Metodu	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 kullanıcı
Direkt Depolama	NAS (Network Attached Storage), anında kayıt için Yerel PC, 128GB Micro SD kartı
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4 FCC: Bölüm15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014 IECEX: IECEX CNEX 16.0006X
Arayüz	
Video Arayüzü	1 port (BNC, 1.0V [pp], 75Ω)
RS485	1
Ses G / Ç	1/1
Alarm G / Ç	2/1
Güç	
Güç Kaynağı	AC220V (AC100V ~ 240V)
Güç Tüketimi	40W, 75W (IR, Isıtıcı)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ~ 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH
Koruma Sertifikası	IP68
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	316L Paslanmaz Çelik
Boyutlar	Φ482mm x 393mm x 295mm
Net Ağırlık	28.9kg

EPC230U-PTZ-IR

2MP 30x Patlamaya Dayanıklı IR PTZ Network Kamera

