

ES 824

ES Serisi Standalone DVR



Genel Özellikler

- » 4/8/16 Kanal giriş Kaliteli kayıt için H.264 ideal sıkıştırma
- » CIF Kayıt hızı: ES 412-4kanal-100fps(380x240),ES 824 -8 kanal 200fps (380 x 240), ES 1648 16 kanal - 400fps (380 x 240)
- » HALF D1 Kayıt Hızı: ES 412 / 4 kanal 50fps (720 x 240), ES 824
- » 8 kanal-100fps(720x240),ES 1648 16 kanal-200fps (720 x 240)
- » FULL D1 Kayıt Hızı: ES 412 / 4 kanal-25fps(720x240),ES824
- » 8 kanal 50fps(720 x 240), ES 1648 / 16 kanal 100fps (720 x 240)
- » Gerçek zamanlı canlı görüntü
- » Aynı anda canlı görüntü, kayıt, yedekleme kayıttan izleme ve network girişi
- » Kontrol metodları: ön panelden, USB mouse ile, IR uzaktan kumanda ile ve uzaktan Network bağlantısı ile
- » Kolay kullanım için grafik ekran kullanıcı arayüzü
- » Pan / Tilt / Zoom kamera kontrolü
- » USB sürücüler ve network üzerinden veri yedekleme
- » Olay anında, hareket dedektörü, alarm, video sinyal kaybında e-mail ile bildirim
- » Internet Explorer destekler
- » Çoklu dil desteği
- » 3G/GPRS cep telefonu izleme

ES 824

ES Serisi Standalone DVR

Teknik Özellikler

Model	ES 412	ES 824	ES 1648
Video			
Sıkıştırma Formatı	H.264 Multiplex		
İşletim Sistemi	Embedded Linux		
Sinyal Formatı	PAL/NTSC		
Giriş	4 Kanal BNC	8 Kanal BNC	16 Kanal BNC
Ana Monitör çıkış 1	1 BNC 1 (1Vp-p, 75 Ohm)		
Spot Monitör çıkış 1	-		
VGA Çıkış	1 VGA		
Loop Çıkış	-		
CIF Kayıt hızı	100 fps (380 x 240) 200 fps (380 x 240) 400 fps (380 x 240)		
Kayıt			
HALF D1 Kayıt hızı ve Çözünürlüğü	100 fps (720 x 240) 100 fps (720 x 240) 200 fps (720 x 240)		
FULL D1 Kayıt hızı	50 fps (720 x 480) 50 fps (720 x 480) 100 fps (720 x 48)		
Kayıt oynatma hızı	1/4X, 1/2X 0 x1, x2, x4, x8, x16,		
Kayıt Arama	Tarih/Saat, Takvim, Olaya göre		
Kayıt Seçeneği	Takvim/Alarm/Hareket algılama/Manuel/Özel alan		
Yedek dosya formatı	AVI, MPEG4, H.264		
Kayıt Resim kalitesi	Çok Yüksek/Yüksek/Standart/Düşük/Çok düşük		
Motion Detection	Var 16 x 12 (hassasiyet: yüksek, normal, düşük)		
Alarm öncesi Kayıt	-	-	16 MB (10 sn)
Alarm sonrası Kayıt	-	-	1 - 999 sn
Ses			
Giriş	4 giriş	8 giriş	16 giriş
Çıkış	1 çıkış		
Alarm			
Giriş	4 giriş	4 giriş	16 giriş
Çıkış	1 çıkış (NC, NO röle)	1 çıkış (NC, NO röle)	4 çıkış
Depolama ve Yedekleme			

ES 824**ES Serisi Standalone DVR**

Hard disk depo alanı	1 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)	2 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)	2 Adet SATA sabit disk (max. 2 TB)
Yedekleme cihazı	USB DVD-RW, USB sabit disk, Memory Stick, Network		
Network			
Ethernet	10/100 Mbps Ethernet (RJ45)		
Internet Explorer	Var		
Görüntü Aktarma	H.264		
Network Kullanıcı sayısı	5	5	1
Uzaktan bildirim	E-mail		
Protokoller	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE		
Diğer			
USB Arayüzü	2 X USB 2.0		
Kullanıcı Arayüzleri	Mouse-Uzaktan kumanda		
PTZ Kontrol	RS-485 Seriport (RS-422)		
Yaz saati Uygulaması	var		
Ön Panel tuş kiliti	var		
Çoklu Dil desteği	var		
Grafik ekran arayüz	var		
Güvenlik	1 Yönetici 5 kullanıcı yetki seviyesi ayarı		
Yazılım Güncellemesi	USB üzerinden güncelleme		
Güç	DC 12 V Adaptör/ 3A		
Boyutlar	315 mm X 52 mm X 224 mm		