

F007 EM-II

Standalone Access KontrolParmak İzi ve Kart Okuyucu

Genel Özellikler



- Metal parmak izi access cihazları;
- Tam Performans;
- Yerel Kapasite: 2160 kullanım kapasitesi
- EM kartları destekler
- 160 parmak izi kaydı, 2000 kart
- Doğrulama Modu:1:1 ya da 1:N ;
- Wiegand formatlı giriş çıkış
- Wiegand arayüzü, Wiegand 26
- Uzaktan kumanda (Programlama için admin kartı gerekir
- Yedekokuyucu olarak direk kontrolcülere bağlanabilir
- Sensor: Optik ;
- Çözünürlük:500DPI;
- Çıkış1: röle 3A/12V DC
- Çıkış2: Wiegand26/34
- Güç: 12 V DC 12 - 24 V AC / DC , akım: 150ma;
- Doğrulama Hızı:<=2 saniye;
- Onaylanmış Parmak izi iptal oranı: <=1%;
- Geçersiz Parmak izi algılama oranı: <=0.0001%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +60°C
- Bina Kapısı access kontrol
- Asansör access Kontrol;
- Bankalar, Askeri Mekanlarda access Kontrol,
- Hapishane Yönetimi, Üye Yönetimi
- Ürün Boyutları: L115mm x W70mm x H32mm.
- Net Ağırlık: 500g
- Brüt Ağırlık: 800g

F007 EM-II

Standalone Access KontrolParmak İzi ve Kart Okuyucu

Teknik Özellikler