


HAC-HFW1200TL-0360B

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- Maksimum 30 fps @ 1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir.
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm, 6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 40m, Smart IR
- IP67, DC12V



HAC-HFW1200TL-0360B

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW1200TL-0360B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.7 "CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.02Lux / F1.9, 30IRE, 0Lux IR
Işık Çalışma Mesafesini Doldurun	40 m (131,2 ft)
IR Açık/Kapalı Kontrolü	Oto; Manuel
IR LED Numarası	2
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-90° Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm; 3.6 mm; 6 mm
Maks. Açıklık	F1.9
Görüş Açısı	3,6 mm: 100 ° x 84 ° x 45 ° (çapraz x yatay x dikey)
İris Tipi	Sabit iris
Yakın Odak Mesafesi	3,6 mm: 0,8 m (2,6 ft)
Video	
Frame Hızı	CVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; AHD: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; TVI: 1080P@25/30fps; 720P@25/30fps; 720P@50/60fps; CVBS: 960H
Çözünürlük	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); 960H (960× 576/960×480)
Gündüz / Gece	ICR ile otomatik geçiş

HAC-HFW1200TL-0360B

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

BLC	BLC / HLC / DWDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Smart IR	Mevcut
Elektronik Defog	Mevcut
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyim	Kapalı / Açık (8 alan, dikdörtgen)
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 +CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Port	
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI / TVI / AHD / CVBS'nin video çıkış seçenekleri
Güç	
Güç Kaynağı	12V ±% 30 DC
Güç Tüketimi	Maks 2.8W (12V DC, IR açık)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila 140 ° F); <% 95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Tüm kasa boyunca plastik
Boyutlar	198,9 mm × 80,2 mm × 76,2 mm
Net Ağırlık	0,23 Kg

HAC-HFW1200TL-0360B

2MP HDCVI IR Bullet Kamera

