

## HAC-HFW1209C-LED-0360B

2MP Full-color HDCVI Bullet Kamera

### Genel Özellikler

- 7/24 renkli görüntüleme
- 20 m aydınlatma mesafesi
- Maks. 30fps@1080P
- CVI/CVBS/AHD/TVI değiştirilebilir.
- Sabit lens (2,8 mm;3,6 mm opsiyonel)
- IP67, 12V±30% DC



## HAC-HFW1209C-LED-0360B

### 2MP Full-color HDCVI Bullet Kamera

#### Teknik Özellikler

<b>Dahua HAC-HFW1209C-LED-0360B Teknik Özellikleri</b>	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1/2,8" CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s
S / N Oranı	> 65dB
Minimum Aydınlatma	0.01Lux/F1.6, 0Lux beyaz ışık yanıyor
IR Mesafesi	20 m'ye (65,61 ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360° Tilt: 0°-180° Döndürme: 0°-360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2,8 mm ;3,6 mm
Maks. Açıklık	F1.6 ;F1.6
Görüş Açısı	2,8 mm: 126,2° × 106° × 56,5° (diyagonal × yatay × dikey); 3,6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (diyagonal × yatay × dikey)
İris Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft); 3,6 mm: 1,2 m (3,94 ft)
<b>Video</b>	

## HAC-HFW1209C-LED-0360B

### 2MP Full-color HDCVI Bullet Kamera

Frame Hızı	CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480)
BLC	BLC/WDR
WDR	DWDR
Beyaz Dengesi	Oto; Manuel
Kazanç Kontrolü	Oto; Manuel
Parazit Azaltma	2D NR
Akıllı Işık	Mevcut
Mirror	Kapalı/Açık
Özel Alan Maskeleyme	Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen)
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014)
<b>Port</b>	
Video Çıkışı	Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri
Ses Arayüzü	-
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V ±30% DC
Güç Tüketimi	Maks 3.0W (12V DC, Beyaz Işık açık)
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız)
Dayanıklılık Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız)
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal ön kapak + plastik ana gövde + plastik braket

## HAC-HFW1209C-LED-0360B

### 2MP Full-color HDCVI Bullet Kamera

Boyutlar	161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm
Net Ağırlık	0,20 Kg