

HAC-HFW2401RP-Z-IRE6

4MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- 120dB Gerçek WDR, 3DNR
- Maks. 4MP gerçek zamanlı
- HD ve SD çift çıkış
- 2.7-12mm motorize lens
- Maks. IR uzunluğu 60m, Akıllı IR
- IP67, DC12V



HAC-HFW2401RP-Z-IRE6

4MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera


Teknik Özellikler

Dahua HAC-HFW2401RP-Z-IRE6 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V), 4.1MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/4s~1/100,000s NTSC: 1/3s~1/100,000s
Minimum Aydınlatma	0.01Lux / F1.3, 0Lux (IR)
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	60m'ye kadar (197feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Motorize lens / Sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.7-12mm
Maks. Açıklık	F1.3
Görüş Açısı	H: 98°~26°
Netlik Ayarı	Otomatik / Manuel
Yakın Odak Mesafesi	200mm 7.87"
Video	
Çözünürlük	4MP (2560 × 1440)
Kare Hızı	25fps @ 4MP, 25 / 30fps 1080p @ 25 / 30fps @ 720p
Video Çıkışı	1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR
WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D

HAC-HFW2401RP-Z-IRE6

4MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

Beyaz Dengesi	Otomatik / Manuel
Akıllı IR	Otomatik / Manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1)
Arayüz	
Video Arayüz	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC \pm % 25
Güç Tüketimi	Maks. 11.1W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH
Koruma Sertifikası ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	213.0mm×90.4mm×90.4mm
Net Ağırlık	0.61kg



HAC-HFW2401RP-Z-IRE6

4MP WDR HDCVI IR Bullet Kamera

