

HAC-HFW2802TP-A-I8-0360B

4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Genel Özellikler

- Starlight, 120dB true WDR, 3DNR
- Maks. 4K çözünürlük
- HD / SD değiştirilebilir
- Ses girişi, dahili mikrofon
- 3,6 mm sabit lens (6 mm opsiyonel)
- Maks. IR uzunluğu 80m, Akıllı IR
- IP67, DC12V \pm % 30



HAC-HFW2802TP-A-I8-0360B

4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-HFW2802TP-A-I8-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2 "CMOS
Efektif Piksel	3840 (H) × 2160 (V), 8 MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1 / 4s ~ 1 / 100.000s NTSC: 1 / 3s ~ 1 / 100.000s
Min. Aydınlatma	0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	80m'ye kadar (260 feet)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3,6mm (6 mm opsiyonel)
Maks. Diyafram	F1.6
Görüş Açısı	H: 87 ° (55 °)
Odak Kontrolü	-
Odak Mesafesini Kapatma	2500mm 98.43 "
Pan / Tilt / Döndürme	
Pan / Tilt / Döndürme	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Video	
Çözünürlük	8 MP (3840 × 2160)
Frame Oranı	15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps@4MP
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (DIP anahtarı)
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Manuel
OSD Menüsü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR


HAC-HFW2802TP-A-I8-0360B



4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera

WDR	120dB
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D / 3D
Beyaz Dengesi	Otomatik / manuel
Akıllı IR	Otomatik / manuel
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 altpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	Dahili ve dahili Mic
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC \pm % 30
Güç Tüketimi	Maksimum 11.3W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90'dan az RH * Başlangıç -30 ° C'nin üstünde (-22 ° F) yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ 140 ° F) /% 90'dan az RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	IP67
Kasa	Alüminyum
Boyutlar	244mm x 90mm x 90mm
Net Ağırlık	0,42 kg

HAC-HFW2802TP-A-I8-0360B

4K Starlight HDCVI IR Bullet Kamera



Junction Mount	Pole Mount
PFA130-E	PFA130-E + PFA152-E
	
Corner Mount	
PFA130-E + PFA151	
