

HAC-ME1200A-0280P

2MP HDCVI PIR Küp Kamera

Genel Özellikler

- Maks. 30fps @ 1080P
- HD ve SD çıkışı değiştirilebilir (yalnızca video)
- 2,8 mm sabit lens
- 10 m / 110 ° algılama aralığı / açısı
- DC12V



HAC-ME1200A-0280P

2MP HDCVI PIR Küp Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua HAC-ME1200A-0280P Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7" CMOS
Efektif Piksel	1920(H)×1080(V), 2MP
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s
Min. Aydınlatma	0.02Lux / F2.4 (Renkli), 0.002Lux / F2.4 (S / B)
S / N Oranı	65dB'den fazla
IR Mesafesi	-
IR Açık / Kapalı Kontrol	-
IR LED	-
Lens	
Lens Tipi	Sabit lens / sabit iris
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm opsiyonel)
Maks. Diyafram	F2.4
Görüş Açısı	H: 96°(107°)
Odak Kontrolü	-
Odak Mesafesini Kapatma	500mm 19.7 "
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360°
Video	
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080)
Frame Oranı	25/30fps@1080P, 25/30fps@720P
Video Çıkışı	1 kanal BNC yüksek çözünürlüklü video çıkışı / CVBS video çıkışı (Değiştirebilir)
Gündüz / Gece	Elektronik
OSD Menü	Çoklu dil
BLC Modu	BLC / HLC / WDR

HAC-ME1200A-0280P

2MP HDCVI PIR Küp Kamera

WDR	DWDR
Kazanç Kontrolü	AGC
Parazit Azaltma	2D
Beyaz Dengesi	Otomatik / manuel
Smart IR	-
Pır	
Bulma	Pasif kızılötesi
Algılama Aralığı	10m, 110 °
Kurulum Yüksekliği	Default braketi, duvar montajı, 2,2-3 m
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No. 60950-1)
Arayüz	
Ses Arayüzü	-
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC ±% 30
Güç Tüketimi	Maks. 0,8 W (12V DC, IR)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ + 122 ° F) /% 95'den az RH * Başlatma -10 ° C'nin (14 ° F) üzerinde yapılmalıdır.
Dayanıklılık Koşulları	-10 ° C ~ + 50 ° C (+ 14 ° F ~ + 122 ° F) /% 95'den az RH
Koruma ve Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	Plastik
Boyutlar	120 mm x 62 mm x 58 mm
Net Ağırlık	0,13 kg

HAC-ME1200A-0280P

2MP HDCVI PIR Küp Kamera

