

HCVR7216A-S3

16 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

Genel Özellikler

- Gömülü İşlemci
- H.264 + / H.264 video sıkıştırma
- HDCVI / CVBS / IP Video girişleri mevcut
- Maks. 6/12/24 kanallar IP kamera girişleri, her kanal 5 MP'ye kadar
- Maksimum 24/48 / 96Mbps Bant Genişliği
- Akıllı Arama ve Akıllı Video Sistemi



HCVR7216A-S3

16 Kanal Tribid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

Teknik Özellikler

Dahua HCVR7216A-S3 Teknik Özellikleri	
Sistem	
Ana İşlemci	Gömülü İşlemci
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Ekran	
Arayüz	1 HDMI, 1 VGA
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Bölünmüş Ekran	16 Kanal 1/4/8/9/16/25
OSD	Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt
Video Algılama ve Alarm	
Tetikleyen Olaylar	Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video Push, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 x 18), Video Kaybı, Sabotaj ve Tanı
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	3 Kanal
Playback ve Yedekleme	
Playback	16 Kanal 1/4/9/16
Arama Modu	Zaman / Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde)
Playback Fonksiyonu	Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom
Yedekleme Modu	USB Aygıtı / Network
Depolama	
Dahili HDD	Her disk için 8 TB kapasiteye kadar 2 SATA Ports
eSATA	-
Arayüz	
USB	2 USB Ports (1 USB 2.0 , 1 USB 3.0)
RS232	-
RS485	PTZ Kontrolü için, 1 port
Diğer Markalarla Uyumluluk	

HCVR7216A-S3



16 Kanal Tribid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

Diğer Markalarla Uyumluluk	DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek vb.
Ses ve Görüntü	
HDCVI Kamera Girişi	16 Kanal
IP Kamera Girişi	16 + 8 Kanal, her kanal 5 MP'ye kadar
Ses Giriş / Çıkış	4 Kanal girişi, 1 Kanal çıkışı, RCA
İki Yönlü Konuşma	Ses tekrar kullanma (kanal 1) / çıkış, RCA
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 + / H.264
Çözünürlük	1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
Frame Oranı	Ana akış: 1080P / 720P / 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps) Sub steram: D1 / CIF / QCIF (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Oranı	Kanal başına 1Kbps ~ 6144Kbps
Kayıt Modu	Manuel, Plan (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Video Kaybı, Sabotaj), Alarm, Durdur
Kayıt Aralığı	1 ~ 60 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn
Network	
Arayüz	1 RJ-45 Port (1000M)
Network Fonksiyonu	HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, P2P, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS, vb.)
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android
ONVIF	ONVIF 2.4.1 CGI uyumlu
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V / 5A
Güç Tüketimi	<15W (HDD Hariç)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ 131 ° F),% 0 ila 90 RH
Dayanıklılık Koşulları	-20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F),% 0 ila 90 RH
Kasa	

HCVR7216A-S3

16 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

Boyutlar	1U, 375 mm x 287mm x 53mm
Net Ağırlık	2.35kg (HDD hariç)
Kurulum	Masaüstü kurulumu
Sertifikalar	
Sertifikalar	FCC: Bölüm 15 Alt Kısım B ICES 003 Sayı 6 CE: EN 55032: 2012 + AC: 2013 (Sınıf B) EN 55024: 2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 50130-4: 2011 EN 61000-3-3: 2013 UL 60950-1 ve CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07



HCVR7216A-S3

16 Kanal Tribrid 1080P 1U Dijital Video Kaydedici

