

HCVR7816S-URH

16 Kanal Tribrid 1080P 2U HDCVI DVR

Genel Özellikler



- HDCVI / Analog / IP Video Girişleri mevcut
- H.264 Dual-Stream Kodlama
- Tüm Kanal 1080p Gerçek Zaman Kayıt
- 8 kanal Senkron Gerçek Zamanlı Oynatma,GRID Arayüz & Akıllı Arama
- 2HDMI / VGA / TV eş zamanlı video çıkışı
- 8 SATA HDD'ler 32TB, 1 kadar eSATA 16 TB'a kadar, 4 USB2.0 mevcut
- DAHUA PTZ dome kamera ile 3D akıllı konumlandırma
- ONVIF Version 2.4 Uyumluluk
- Birden çok network kamera ile Uyumluluk: DAHUA, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, vb Canon CP Artı, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videosec, Vivotek vb.
- RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 mevcut
- Hot-swap HDD mevcut
- Çoklu network görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / Akıllı PSS) ve Akıllı Telefon (DMSS)

HCVR7816S-URH

16 Kanal Tribrid 1080P 2U HDCVI DVR

Teknik Özellikler

Model	Dahua HCVR7816S-URH Teknik Özellikleri
Sistem	
Ana İşlemci	Dual-Core Gömülü İşlemci
Çalışma Sistemi	Gömülü LINUX
Video	
IP Kamera Girişi	16 kanal, BNC
Standart	HDCVI: 1080P / 720P HDCVI Kamera Analog: NTSC / PAL IP: 16 kanal 1080P / 720P IP Kamera mevcut
Ses	
Giriş	16 Kanal, BNC
Çıkış	1 Kanal, BNC
İki Yönlü Konuşma	1 kanal Giriş, 1 kanal Çıkış, BNC
Görüntüleme	
Arayüz	2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Çözünürlük	1920× 1080, 1280× 1024, 1280× 720, 1024× 768
Bölünmüş Ekran	1/4/8/9/16
Özel Alan Maskeleymesi	4 Dikdörtgen Alan (Her bir Kamera İçin)
OSD	Kamera Başlığı, Zaman, Video Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kaydetme
Kayıt	
Sıkıştırma	H.264 / G.711
Ana Akış	1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF (1~25/30fps)
Ekstra Akış	960H(1~6fps) /D1/CIF/QCIF(1~25/30fps)
Bit Oranı	48~6144Kb/s
Kayıt Modu	Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD), Durdurma
Kayıt Aralığı	1 ~ 60dk. (Varsayılan: 60dk.), Ön Kayıt: 1 ~ 30sn., Son Kayıt: 10 ~ 300sn
Video Algılama & Alarm	
Tetikleyici Olaylar	Kayıt Etme, PTZ, Tur, Alarm, Video Push, E-mail, FTP, Buzzer & Ekran İpuçları
Video Algılama	Hareket Algılama, MD Alanları: 396(22×18), Video Kaybı & Boş Ekran
Alarm Girişi	16 Kanal
Alarm Çıkışı	6 Kanal
Playback & Yedekleme	
Playback	1/4/9/16
Arama Modu	Zaman/Tarih, Alarm, MD & Tam Arama (Saniyesinde), Akıllı Arama
Oynatma Fonksiyonları	Oynat, Duraklat, Durdur, Geri, Hızlı oyun, Yavaş oyun, sonraki dosya, Önceki dosya, sonraki kamera, Önceki kamera, Tam ekran, Tekrarlama, Rasgele, Yedekleme seçimi, Dijital zoom

HCVR7816S-URH

16 Kanal Tribrid 1080P 2U HDCVI DVR

Yedekleme Modu	USB Aygıtı / eSATA Aygıtı / Dahili SATA yazıcı / Network
Network	
Ethernet	2 RJ-45 port (10/100M/1000M)
Network Fonksiyonları	HTTP, IPv4 / IPv6 TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, Alarm Sunucusu, SNMP, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	128 Kullanıcı
Akıllı Telefon	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Depolama	
Dahili HDD	8 SATA ports(8HDDs), 32 TB'a kadar
Harici HDD	1 eSATA port
Arayüz	
USB	4 Port (İkisi Arkada), USB2.0
RS-232	PC İletişimi ve Keyboard için, 1 Port
RS-485	PTZ Kontrolü için, 1 Port
Genel	
Güç	AC 100~240V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	40W(HDD hariç)
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ +55 °C, 10 ~ 90%RH / 86 ~ 106kpa
Boyutlar	2U, 440mm x 460mm x 89mm
Net Ağırlık	6,5kg (HDD Hariç)