



Genel Özellikler

- H.264 4CH Dijital Video Kayıt
- Stabil Sistem Dosya Yapısı
- Otomatik Algılama Video Sinyal (NTSC / PAL)
- H.264 Düşük Bant Genişliği (MPEG4 Part.10 Sıkıştırma)
- Dinamik Kayıt Takvimi İşlevleri (Zaman, Hareket, Alarm)
- Ağ Engine ile Supprot Stabile Ağ
- Destek DDNS Sunucu ve Web Sunucusu (ActiveX)
- Kolay Kontrol Arayüzü: Ön Klavye / Uzaktan Kumanda / USB Mouse
- Destek SATA Arabirimi HDD
- Sadece Yedekleme Fonksiyonu Moblie izleyici desteklenmiyor

TCP/IP

4- Kanal H.264 Pentaplex Realtime Kayıt DVR

Teknik Özellikler

model		HDF1212
Giriş	bileşik	4CH, 1.0Vp-p, 75Ω
Çıktı	ana Monitör	Kompozit 1CH BNC, 1 Kanal VGA
	sinyal Formatı	NTSC / PAL ve VGA
Ses		ADPCM / 1CH Line Input, 1CH Hat Çıkışı
sıkıştırma Formatı		H.264 Temel Profili
sıkıştırma Oranı		4 Adım Seçilebilir
Kare Hızı (NTSC / PAL)		D1: 720×480 / 720×576 Max.30fps / 25fps (Kanal 1 seç Only) Yarım D1: 720×240 / 720×288 Max.60fps / 50fps (Kanal 1,2 seç Only) CIF: 360×240 / 360×288 Max.120fps / 100fps
kayıt Modu		Zaman Sürekli / Program / Hareket / Sensör
Hareket algılama		Her kanal Alan Seçilebilir
Sensör / alarmlı Giriş / Çıkış		4CH / 2CH * TTL, Terminal Bloğu NO / NC Programlanabilir
Ön Alarm Sonrası Kayıt		Maks. 30sn / 30 Dakika
Mulit Dil		Almanca, İngilizce, Korece, İspanyolca,, Hollandaca, Japonya, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Yunanca, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, ortuguese (plan)
Dahili HDD	Arabirim Tipi	1 SATA Dahili HDD
	Max 1HDD Kapasitesi	Destek 2TB
İhracat Yedekleme Veri		USB Kopyala Klip, Quick Time (mov)
PTZ Kamera Kontrolü		1 RS-485
Kontrol Uygulamaları		Ön Konsol Kontrol, USB Mouse, Uzaktan Kumanda, TCP / IP (Ağ) üzerinden
Uzaktan Erişim Arabirimi		Aynı Yerel Kontrol Arabirimi Destek
Uzaktan Erişim Araçları		ActiveX Bankası Web Canlı ve Arama CNB CMS Erişim (Canlı, Ayarlama, Arama, Kayıt, OGS)
Dinamik IP		CNB DDNS Sunucu
Adaptör		Girdi: AC100-240V, 50 / 60Hz, 3.3a
Boyutlar		351 (W) x 71 (Y) x 276 (D), aa