

HDS 4848 DV

16 Kanal H.264 Pentaplex Realtime Kayıt DVR



Genel Özellikler

- » Gerçek Zamanlı Kayıt 480fps'dir (NTSC) / 400fps (PAL)
- »Dinamik Recoding Programı İşlevleri (Zaman, Hareket, Alarm)
- » Destek Acil Kayıt Anahtarı
- » Destek HDD Arşivleme ve Aynalama
- » videoloop-Geri ve 1 VGA, 4 SPOT 16Ch
- » 16 kanal Audio giriş / 1 Kanal Çıkış (İki yönlü Ses)
- » Kolay Kontrol arayüzü
- : Ön Key kurulu / Uzaktan kumanda / USB Mouse
- » Destek SATA arabirimi 3 HDD / 1 DVDRW (Built-in)
- »Metin-in-Metin POS / ATM cihazı için özellik
- » Destek DDNS sunucu ve (ActiveX ile) Web sunucusu

HDS 4848 DV

16 Kanal H.264 Pentaplex Realtime Kayıt DVR

Teknik Özellikler

model	HDS4848DV	
Video		
Giriş	Bileşik	16CH, 1.0Vp-p 75Ω
	Sinyal Formatı	NTSC / PAL ve RGB (VGA)
Çıktı	Ana Monitör	Kompozit 1CH BNC, 1 Kanal VGA, 4 Kanal Nokta
	Çıkış Seviyesi	Kompozit, 1.0Vp-p, 75Ω
	Geri döngü Çıktı	16CH BNC 1.0Vp-p 75Ω
Ses		
Giriş çıkış	16CH RCA tipi (12 Hat / 4 Mikrofon) / 1CH RCA tipi Hat çıkış	
Ses Codec	ADPCM	
Kayıt		
sıkıştırma Formatı	H.264 Temel Profili	
sıkıştırma Oranı	4 Adım Seçilebilir	
Kare Hızı (NTSC / PAL)	D1: 720×480 / 720×576 MAX.120 / 100fps Yarım D1: 720×240 / 720×288 MAX.240 / 200FPS CIF: 360×240 / 360×288 MAX.480 / 400fps	
Kayıt Modu	Zaman Sürekli / Program / Etkinlik / Acil REC	
Hareket algılama	Her kanal Alan Seçilebilir	
Ekran		
Görüntü Oranı	Kamera başına Gerçek zamanlı görüntü	
Çoklu Ekran	1/4/6/8/16 / PIP / Digital Zoom / Otomatik Sıralama	
Oynatma		
Ekran Modu	1/4/6/8/16 / Digital Zoom	
Çalma Modu	Normal Çalma Çeşitli çalma hızı (İleri ve Geri)	
Arama Modu	Arşivlenen veri Arama, Tarih / Saat, Takvim, Etkinlik	
Olay		
Sensör Girişi	16 TTL (Terminal Bloğu NO / NC Programlanabilir)	
Alarm Çıkışı	4 Röle, 12 TTL (terminal bloğu NO / NC Programlanabilir)	
Alarm öncesi Kayıt	Maks. 30 san.	
Post-Alarm Kaydı	Maks. 1 dakika.	
Dil		
Çoklu Dil	Almanca, İspanyolca, İngilizce, Korece,, Hollanda, Japonya, Fransızca, İtalyanca, Türkçe, Yunanca, Rusça, Çekçe, Slovakça, Lehçe, Portekizce, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince	
Depolama		
dahili HDD	arabirim Tipi	3 SATA tipi HDD
	Maks. 1 HDD Kapasitesi	Destek 2TB
	Flie Sistemi	KENDİ Dosya Sistemi
ODD iç	arayüzey	1 SATA Tipi Dahili DVD-RW
Arkaplan		
Veri İhracat	USB	USB Bellek ve Harici USB HDD, Quick Time için Klip kopyası (MOV)
	ODD	DVD-RW
Port		

HDS 4848 DV

16 Kanal H.264 Pentaplex Realtime Kayıt DVR

PTZ Kamera Kontrolü	1 RS-485, 1 RS-232
İşlem	
kontrol Uygulamaları	Ön Konsol Kontrol, USB Mouse, Uzaktan Kumanda, TCP / IP (Ağ) üzerinden
Network	
Uzaktan Erişim Arabirimi	Aynı Yerel Kontrol arabirimini destekleyen
Uzaktan Erişim Aracı	ActiveX Bankası Web Canlı ve Arama / HDX Görüntüleyici ve CNB CMS Erişim (Canlı, Ayarlama, Arama, Recoding, VB) / Olay Alarm Geri arama, HDX Viewer ve CNB CMS Uzaktan Sitesi Sistem Kontrolü
DDNS Servis	CNB DDNS Server tarafından destek (Ücretsiz)
Ağ Arayüzü	10/100 base-T Ethernet (RJ-45)
Sistem Time Sync	Destek Ağ Zaman Protokolü
Güç	
Güç	DC 12V, 6.67A, 80W
Boyutlar (GxYxD) mm	430 x 95 x 419 (mm)