



Genel Özellikler

- H.264 Video Sıkıştırma ve Transferi
- Real Time gösterim
- 100FPS@CIF(352X288),50 FPS@Half D1(704X288),
- 25 FPS @D1 (704X576)
- 4 Kanal Multiplex: İzleme/Kayıt/Geri Oynatma/Yedek Alma /Ağ
- Mouse Kontrolü ve Grafik OSD Menü ile kolay kullanım
- Tüm kanalları aynı anda kayıt izleme
- Akıllı Hareket Kaydı: Sadece hareketi algılayan kamera kayda girerek etkin bir şekilde hard disk yeri kazanır
- Cep telefonu ve PDA: iPhone,BlackBerry,Win Mobile,
- Symbian ile uzaktan izleme desteği,IPAD, Android
- Ağ veya Internet: IE, Firefox, Google Chrome
- web tarayıcıları ve Safari desteği

HT 1648

HI-TECH Serisi Standalone DVR

Teknik Özellikler

Model	HT 412	HT 824	HT 1648
Video			
Video Sistemi	NTSC / PAL (otomatik bulma)		
Video Sıkıştırma Formatı	H.264		
Video Girişi	4 Kanal	8 Kanal	16 Kanal
Video Loop çıkışı	-	8 Kanal	16 Kanal
Video Çıkışı (BNC) Ana Mönitör 1 Kanal sabit ekran için sabit ekran için			
Video Çıkışı (BNC) Spot çıkışı	-	sıralı ve bölünmüş görüntü için	sıralı ve bölünmüş görüntü için
VGA	LCD monitör için dahili VGA arayüzü (1600 x 1200)		
Kayıt			
CIF Kayıt hızı	352 x 288, 100 fps	200 fps (380 x 240)	352 x 288, 400 fps
HALF D1 Kayıt hızı	704 x 288 piksel 50 fps	720 x 240 100 fps	704 x 288 piksel 200 fps
FULL D1 Kayıt hızı	704 x 576 piksel, 25 fps	(720 x 480) 50 fps	704 x 576 piksel, 100 fps
Resim Kalitesi ayarı	Süper en iyi / en iyi / yüksek normal		
Hızlı ara	Zaman / hareket / alarm arama modu		
SATA arayüzü	Dahili		
VGA arayüzü	Dahili		
Kayıt modu	Manuel / Saat / Hareket / Alarm / Uzaktan		
Multiplex İşletim	Canlı gösterim / kayıt / tekrar oynatma / yedekleme / network operasyonları		
Hareket tespit alanı	Tüm kanallar için karma başına 16 x 12 ağ dizisi		
Hareket tespit hassasiyeti	Doğru tespit için 3 ayarlanabilir parametre		
Video kayıp arama	EVET		
Alarm öncesi kayıt	EVET		
Ses Giriş / Çıkışı	4 ses girişi, 1 ses çıkışı (Mono)		
Depolama ve Yedekleme			

HT 1648

HI-TECH Serisi Standalone DVR

Hard disk depo alanı	1 Sata HDD içerir (kapasitesi 2TB'a kadar)	2 Sata HDD içerir (kapasitesi 2TB'a kadar)	2 Sata HDD içerir (kapasitesi 2TB'a kadar)
Yedekleme cihazı	USB 2.0 şaş sürücüsü / Network	USB 2.0 şaş sürücüsü / Network	DVD Yazıcı (tercihe bağlı) USB 2.0 şaş sürücüsü / Network
Web			
Webden iletim sıkıştırmaformatı H.264			
Ethernet	10/100 Base - T Ethernet üzerinden uzaktan kumanda ve Canlı görüntüyü		
	destekler		
Web Arayüzü	Lisanslı yazılım "video izleyici" // Internet Explorer,		
	Mozilla Firefox & Google Chormeweb tarayıcıları /		
	Safari destekler		
	(eş zamanlı olarak 10 kullanıcı erişebilir)		
	*İşletim sistemi: Windows 7 / Vista / XP / 200		
Network Protokolü	TCP/IP, PPPOE. DHCP ve DDNS		
Tam uzaktan bağımsız çalıştırma EVET			
Protokoller	TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE		
Diğer			
Olay bildirim	FTP E-mail ile		
IR uzaktan kontrolü	EVET (IR alıcı dahildir)		
Mobil izleme	EVET (iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME & Android dahildir)		
Dijital Zoom	2X dijital zoom		
PTZ Kontrolü Alarm I/O	EVET		
Alarm I/O	4 giriş, 1 çıkış	8 giriş, 1 çıkış	16 giriş, 1 çıkış
Tuş kilidi (şifre koruma)	EVET		
USB Mouse kontrolü	EVET		
Yerel kullanıcı düzeyi	Yönetici & Operatör		
Kamera başlığı	En fazla 6 harf		
Ayarlanabilir video	Renk tonu / Doygunluk / Kontrast / Parlaklık		

HT 1648

HI-TECH Serisi Standalone DVR

Tarih gösterge formatı	YY/AA/GG, GG/AA/YY, AA/GG/YY		
Gün ışığından tasarruf	EVET		
Güç Kaynağı	DC 19V		
Güç Tüketimi	< 42 W		
Çalıştırma Sıcaklığı	10°C ~ 40°C		
Ebatlar (mm)	343(E) X 59(Y) X, 223 (D)	432(E) X 90(Y) X, 326 (D)	432(E) X 90(Y) X, 326 (D)
Sistem koruma	Güç Kesintisinden sonra sistem		
Klavye Kontrolü	Var		