

INS 2000

1 Kanal Waterproof BNC Tipi Network Video Server

Genel Özellikler



- 1 kanal kompozit BNC giriş
- Video Sinyali Otomatik Algılama (NTSC / PAL)
- 1ch video Loop Back (BNC tipi)
- NTSC / PAL 1.0Vp-p (BNC tipi - 75Ω kompozit)
- Yerleşik Sistem / Ağ / olay Durum LED'i
- D1 çözünürlükte Dual Stream MJPEG / H.264 (veya MPEG4) en fazla 30 (25) kare / sn
- Destek İki yönlü Ses (ADPCM) SD bellek kartı ile yerel depolama desteği Ethernet 10/100 Base-T Desteği PoE

INS 2000

1 Kanal Waterproof BNC Tipi Network Video Server

Teknik Özellikler

model	INS2000
Video Sinyali	
giriş Sinyali	1 Kanal Giriş BNC tipi Kompozit
sinyal seç	NTSC / PAL (Manuel)
Sistem	
ana İşlemci	Linux ile 32bit Gömülü İşlemci
sistem Belleği	NAND Flash Bellek: 64MByte, 128MB DDR Bellek SD Kart: Max 4Gbyte'a Destek Boyutu
Video	
Sıkıştırma	SMJPEG / MPEG4 / H.264
Kare hızı	Çift Mod: MJPEG (15fps, NTSC / PAL) MPEG4 / H.264 (30fps, NTSC) * PAL (25fps)
çözüm	D1 (NTSC: 704 x 480 / PAL: 704 x 576) CIF (NTSC: 320 x 240 / PAL: 352 x 288)
Video akışı	MJPEG / MPEG4 (veya H.264) Çift mod MPEG4 Constant ve değişken bit oranı (128kbps ~ 3M bps) Kontrol edilebilir çerçeve hızı ve bant genişliği
görüntü Ayarı	Ayarı sıkıştırma seviyesi Ayarlanabilir Parlaklık, Netlik, Beyaz Dengesini
Ses	İki yönlü (full duplex / ADPCM G.726)
Network	
Protokol	IPv4, HTTP, TCP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, Bonjour, ARP, DNS, DynDNS
desteklenen DDNS	SDK ile 1.CNB DDNS 2.DynDNS.org 3.Reference kodu
Web tarayıcısından video Erişim	En fazla 10 istemcileri için kamera canlı görüntüleyici
Suppot PoE	Standart IEEE 802.3af desteklenen
Güvenlik	
Erişim Düzeyi Kurulum	Şifre koruması ile çok seviye kullanıcı erişimi
Ağ güvenliği	IP Filtreleme
Alarm ve Olay Management	
görüntü Algılama	Hareket algılama (- Her alanda 3 Bölgeler seç)
sensör Algılama	Sensör olarak, Planlama, Alarm dışarı
Olay Süreci sonra	FTP sunucusu / SMTP üzerinden JPEG görüntü aktarımı (E- posta sunucusu)
Yerel depolama	SD kart bellek JPEG Image yazma - SD bellek: Destek boyutu Max 4Gbyte'a
Pre / Post Alarm	Detay zaman ayarlayın: Max Ön Alarm 5 sn / Sonra Alarm 8 saniye Yerel depolama (SD kart bellek: JPEG resim)
Uygulamalar	
tarayıcı	Internet Explorer 6.0 veya daha yüksek
izleme Uygulaması	Web İzleyici (Pencere Web Tarayıcısı Bankası) için canlı görünüm kadar 10 kullanıcı istemcileri Video Snapshot & dosyaya kayıt (JPEG dosyası) XNVR Görüntüleyici ve Utility (IP Installer, vb)

INS 2000

1 Kanal Waterproof BNC Tipi Network Video Server

Bakım	
sistem Yükseltme	HTTP üzerinden Firmware güncellemesi
PTZ kontrolü (RS-485)	PTZ Protokolü Hizmeti (Kullanıcı güncelleme tanımlamak)
Güç	
Çalışma sıcaklığı	0 °C ~ 40 °C
Güç	DC 12V Max. 5 W