

## IPC-HDBW1431R-ZS-S4

### 4MP Entry IR Vari-focal Dome Network Camera



#### Genel Özellikler

- 4 MP, 1 / 3 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 40 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Rotasyon modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tuzak teli
- Anormallik algılama: Hareket algılama, video kurcalama, SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, network bağlantısı kesildi, IP çakışması, yetkisiz erişim, voltaj algılama
- Maks. 256 GB Micro SD kart
- 12V DC / PoE güç kaynağı
- IP67, IK10

## IPC-HDBW1431R-ZS-S4

### 4MP Entry IR Vari-focal Dome Network Camera

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDBW1431R-ZS-2812-S4 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 3 "4 Megapiksel progresif CMOS
Maks. Çözünürlük	2688 (H) x1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 sn - 1/100000 sn
Minimum Aydınlatma	0.03 Lux @ F1.7
IR Mesafesi	40 m (131,2 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0 ° -355 ° Tilt: 0 ° -75 ° Döndürme: 0 ° -355 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize vari-focal
Montaj Tipi	φ14
Odak Uzaklığı	2.8 mm-12 mm
Maks. Açıklık	F1.7
Görüş Açısı	Yatay: 98°-31° Dikey: 55°-18° Çapraz: 116°-36°
İris Tipi	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0.8 m (2.6 ft)
<b>Akıllı Özellikler</b>	
IVS	Tripwire; izinsiz giriş
<b>Video</b>	

## IPC-HDBW1431R-ZS-S4

### 4MP Entry IR Vari-focal Dome Network Camera

Video Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Smart Codec	Mevcut
Video Frame Hızı	Ana akış: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-20/25 fps) 704 × 480 (1 fps-20/30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2 akışlı
Çözünürlük	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 Kbps-6144 Kbps H.265: 12 Kbps-6144 Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Akıllı IR	Mevcut
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleymesi	4 alan
<b>Network</b>	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)

## IPC-HDBW1431R-ZS-S4

### 4MP Entry IR Vari-focal Dome Network Camera

Protokol	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
ONVIF	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Kullanıcı / Barındırıcı	20
Depolama	Dahua Cloud; FTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 6.4W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	IK10
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	88.9 mm × Φ122 mm (3.5" × Φ4.8")
Net Ağırlık	0.64 kg (1.4 lb)

## IPC-HDBW1431R-ZS-S4

4MP Entry IR Vari-focal Dome Network Camera

