

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/1.7" 12Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- H.265 ve H.264 üçlü akışı kodlama
- 20fps @ 12M (4000 × 3000), 25 / 30fps 4K @ (3840 × 2160)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR , AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme : Web görüntüleyici, CMS(DSS/PSS) & DMSS
- 4.1mm ~16.4mm motorize lens
- IR LED uzunluğu 50m
- Mikro SD bellek, IP67, IK10, PoE +

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera

Teknik Özellikler

| Model | Dahua IPC-HDBW81230EP-ZHE Teknik Özellikleri |
|------------------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/1.7" 12Megapiksel progresif tarama CMOS |
| Etkin Piksel | 4000(H)x3000(V) |
| RAM / ROM | 1024MB / 128MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Min. Aydınlatma | 0.01Lux / F1.53 (Renk, 1 / 3s, 30IRE) 0.1Lux / F1.53 (Renk, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F1.53 (IR) |
| S/N Oranı | 50dB'dan fazla |
| IR Mesafesi | 50m'ye (164ft) kadar mesafe |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR Led | 3 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize / Otomatik İris (HALL) |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 4.1mm~16.4mm motorize |
| Maksimum Açıklık | F1.53 |
| Görüş Açısı | H: 105° ~ 35° V: 77°C ~ 26° |
| Optik Zoom | 4x |
| Odak Kontrolü | Motorize |
| Yakın Odak Mesafesi | 1 m (3.28 ft) |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Soldan sağa: 0 ° ~ 355 °; yukardan aşağı 0 ° ~ 65 °; Döndürme: 0 ° ~ 355 ° 3 Eksenli (3 Axis) yön ayarı ve istenildiği gibi ayarlanabilme |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| IVS | Tripwire, Saldırı, Vazgeçilen Nesne / Kayıp |
| Analiz Fonksiyonları | Yüz Algılama, Kişi Sayma, Isı Haritası |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera

| | |
|-------------------------|---|
| Görüntü Akış Kapasitesi | 3'lü akış |
| Çözünürlük | 12M (4000×3000) / 6M (3072×2048) / 5M (2560×1920) / 3M (2048×1536) / 3M (2304×1296) / 1080P (1920×1080) / 1.3M (1280×960) / 720P (1280×720) / D1 704 × 576 / 704×480) / VGA (640×480) / CIF (352 × 288 / 342×240) |
| Frame Oranı | Ana Akış: 12M (1 ~ 20fps) / 4K (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) Üçüncü Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Oranı | H.264: 24 ~ 16384Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renk / S/B |
| Arka Işık Telafisi | BLC / HLC / DWDR / SSA |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| EIS | Mevcut |
| Ultra Defog (Anti Sis) | Mevcut |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (100 / 1000Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP, SMTP, FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour, 802.1 x, çok noktaya yayın, ICMP, IGMP, SNMP |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Akış Yöntemi | Tekli/Çoklu |

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera

| | |
|--------------------------|---|
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10/20 kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC Mirco SD kart 128GB |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Akıllı PSS, DSS, Easy4ip |
| Akıllı Telefon Desteği | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | 1 Port (Sadece ayarlama için) |
| Ses Arayüzü | 1/1 kanal Giriş / Çıkış |
| RS485 | - |
| Alarm | 1 kanal Giriş: 5mA 5VDC 1 kanal Çıkış: 1A 30VDC / 0.5A 50VAC |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V, AC24V, PoE (802.3at) |
| Güç Tüketimi | <18W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ 140 ° F) /% 95'den daha düşük RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | IK10 |
| Kasa | |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | Φ159.1mm x 117.9mm |
| Net Ağırlık | 0.96kg |

IPC-HDBW81230EP-ZHE

12MP IR Dome Network Kamera
