

IPC-HDW1230SP-0360B-S4

2MP IR Eyeball Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 2,7 "2 Megapiksel progresif CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 25 / 30fps @ 1080P (1920×1080)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, HLC, AGC, BLC
- Çoklu network izleme : Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 30m
- IP67, PoE



IPC-HDW1230SP-0360B-S4

2MP IR Eyeball Network Kamera

Teknik Özellikler

| Dahua IPC-HDW1230SP-0360B-S4 Teknik Özellikleri | |
|--|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 "2 Megapiksel progresif CMOS |
| Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
| RAM / ROM | 256MB/32MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR) |
| S / N Oranı | 50dB'den fazla |
| IR Mesafesi | 30m'ye kadar mesafe (98ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 12 |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | Board-in |
| Odak Uzaklığı | 3.6mm (2.8mm opsiyonel) |
| Maks. Açıklık | F2.0 / F2.0 |
| Görüş Açısı | H: 104 ° / 92 °, V: 55 ° / 50 ° |
| Netlik Ayarı | Sabit |
| Odak Mesafesini Kapatma | 0.6 m (0.9m) |
| Pan / Tilt / Döndürme | |
| Pan / Tilt / Döndürme | Pan:0° ~360° ;Tilt:0° ~90° ;Döndürme:0° ~360° |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Etkinlik Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği |
| IVS | Tripwire, Saldırı |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış) |

IPC-HDW1230SP-0360B-S4

2MP IR Eyeball Network Kamera

| | |
|-------------------------|---|
| Akıllı Codec | H.265 + / H.264 + |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2'li akış |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Frame Oranı | Ana Aktarım: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
| Bit Hızı | H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Açık / Manuel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Kapalı / Açık (4 Bölge) |
| Elektronik Görüntü | Mevcut |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Dijital Zoom | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Mirror | Kapalı / Açık |
| Özel Alan Maskeleymesi | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) |
| Ses | |
| Sıkıştırma | - |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) |
| Protokol | HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS |
| ONVIF | ONVIF Profili S & G, API |
| Akış Yöntemi | Tekli / Çoklu |

IPC-HDW1230SP-0360B-S4

2MP IR Eyeball Network Kamera

| | |
|--------------------------|---|
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı |
| Direkt Depolama | NAS Anlık kayıt için yerel PC |
| Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Akıllı Telefon | IOS, Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Kısım B |
| Arayüz | |
| Video Arayüzü | - |
| Ses Arayüzü | - |
| RS485 | - |
| Alarm | - |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | DC12V PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <5.5W |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Dayanıklılık Koşulları | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / az% 95 RH |
| Koruma Sertifikası | IP67 |
| Dayanıklılık Sertifikası | - |
| Kasa | |
| Kasa | Metal + Plastik |
| Boyutlar | Φ108mm×84.9mm |
| Net Ağırlık | 0.23Kg |

IPC-HDW1230SP-0360B-S4
2MP IR Eyeball Network Kamera

