

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera



Genel Özellikler

- 5MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü,
- 5 MP (2592 x 1944) @20 fps,
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 30 m
- ROI, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
- Çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilen döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran ekleme
- Sesli,mikrofonlu
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire
- IP67 koruması

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Teknik Özellikler

| Model | Dahua IPC-HDW2541T-S-0280B-S2 Teknik Özellikleri |
|--------------------------|---|
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2,7 "5 Megapiksel progresif CMOS |
| Efektif Piksel | 2592 (Y) × 1944 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri Deposu | 512 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Manuel 1/3 s - 1/100000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| S/N | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED | 1 |
| Pan/Tilt/Döndürme | Yatay : 0 ° -360 ° Dikey: 0 ° -78 ° Döndürme: 0 ° -360 ° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Sabit |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm |
| Maks. Diyafram | F1.6 |
| Görüş Açısı | Yatay: 97.0 ° Dikey: 71.0° Diyagonal: 129.0 ° |
| Yakın Odak Mesafesi | 1.1 m (3.61 ft) |
| Akıllı Etkinlik | |

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera

| | |
|------------------------------|---|
| Genel IVS Analizi | tripwire; ihlal |
| Video | |
| Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Video Frame Hızı | Ana akış: 2592 × 1944@(1-20 fps)/2688 × 1520@ (1-25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps) |
| Görüntü Akış Kapasitesi | 2 akış |
| Çözünürlük | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Bit Oranı | H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR) / Renkli / S / B |
| BLC | Mevcut |
| HLC | Mevcut |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
| Parazit Azaltma | 3D DNR |
| Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Mevcut |
| Hareket Algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) |
| ROI | Mevcut (4 Bölge) |
| Akıllı IR | Mevcut |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği) |
| Mirror | Mevcut |
| Özel Alan Maskeleyesi | 4 Alan |
| Ses | |

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera

| | |
|------------------------|--|
| Dahili MIC | Mevcut |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm | |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj tespiti; SMD; güvenlik istisnası |
| Network | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| SDK and API | Mevcut |
| Siber güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; konfigürasyon şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| ONVIF | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı / Sunucu | 20 |
| Sahne Kendini Uyarlama | Mevcut |
| Tarayıcı | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox |
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
| Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Akıllı Telefon | iOS; Android |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Güç | |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 3,8 W (12 VDC); 4,9 W (PoE) Maks (WDR + IR yoğunluğu + Zeka açık): 6,1 W (12 VDC); 6,7 W (PoE) |
| Çevre Koşulları | |
| Çalışma Koşulları | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera

| | |
|--------------------|---------------------------------------|
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Depolama sıcaklığı | -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F) |
| Koruma | IP67 |
| Kasa | Metal |
| Boyutlar | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") |
| Net Ağırlık | 392 g |

