

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera



Genel Özellikler

- 5MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü,
- 5 MP (2592 x 1944) @20 fps,
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 30 m
- ROI, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
- Çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilen döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran ekleme
- Sesli,mikrofonlu
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire
- IP67 koruması

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HDW2541T-S-0280B-S2 Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "5 Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	2592 (Y) × 1944 (D)
ROM	128 MB
Veri Deposu	512 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 s - 1/100000 s
Min. Aydınlatma	0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on)
S/N	> 56 dB
IR Mesafesi	30 m (98.43 ft) (IR LED)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Pan/Tilt/Döndürme	Yatay : 0 ° -360 ° Dikey: 0 ° -78 ° Döndürme: 0 ° -360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2.8 mm
Maks. Diyafram	F1.6
Görüş Açısı	Yatay: 97.0 ° Dikey: 71.0° Diyagonal: 129.0 °
Yakın Odak Mesafesi	1.1 m (3.61 ft)
Akıllı Etkinlik	

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Genel IVS Analizi	tripwire; ihlal
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Akıllı Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
Video Frame Hızı	Ana akış: 2592 × 1944@(1-20 fps)/2688 × 1520@ (1-25/30 fps) alt akış: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2 akış
Çözünürlük	5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Oranı	H.264: 3 kbps-8192 kbps H.265: 3 kbps-8192 kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Sahne Kendini Uyarlama (SSA)	Mevcut
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 Bölge)
Akıllı IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükle 90°/270° desteği)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleymesi	4 Alan
Ses	

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Dahili MIC	Mevcut
Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Alarm	
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; Hareket algılama; videonun kurcalanması; tuzak teli; izinsiz giriş; sahne değişimi; ses algılama; voltaj tespiti; SMD; güvenlik istisnası
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
SDK and API	Mevcut
Siber güvenlik	Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; konfigürasyon şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP
ONVIF	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Kullanıcı / Sunucu	20
Sahne Kendini Uyarlama	Mevcut
Tarayıcı	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
Depolama	FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	iOS; Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Güç	
Güç Kaynağı	12 VDC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Temel: 3,8 W (12 VDC); 4,9 W (PoE) Maks (WDR + IR yoğunluğu + Zeka açık): 6,1 W (12 VDC); 6,7 W (PoE)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)

IPC-HDW2541T-S-0280B-S2

5 Megapiksel IR Dome IP Kamera

Çalışma Nemi	≤95%
Depolama sıcaklığı	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Koruma	IP67
Kasa	Metal
Boyutlar	100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33")
Net Ağırlık	392 g

