

## IPC-HDW3241T-ZAS-27135

### 2MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Kamera

#### Genel Özellikler



- 2MP, 1/2,8" CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı
- Maks. çıkışlar 2MP (1920 × 1080)@30 fps
- H.265 codec bileşeni, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 40 m
- Maks. 256 G Micro SD kart, dahili Mic
- 12V DC/POE güç kaynağı
- IP67
- SMD Plus



## IPC-HDW3241T-ZAS-27135

### 2MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Kamera

#### Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDW3241T-ZAS-27135 Teknik Özellikleri	
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,8 "2Megapiksel progresif CMOS
Maks. Çözünürlük	1920 (H) ×1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	256 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 sn - 1/100000 sn
Minimum Aydınlatma	0.002 Lux@F1.5 (Renkli, 30IRE) 0.0002 Lux@F1.5 (S/B, 30IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı)
S / N Oranı	> 56 dB
IR Mesafesi	40 m (131,2 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-78°; Döndürme: 0°-360°
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Motorize vari-focal
Montaj Tipi	φ14
Odak Uzaklığı	2,7 mm-13,5 mm
Maks. Açıklık	F1.5
Görüş Açısı	Yatay: 108°-28° Dikey: 57° -16° Çapraz: 130° -33°
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0,8 m (2,6 ft)
<b>Akıllı Fonksiyonlar</b>	
Çevre Koruması	Tripwire; izinsiz giriş (insan ve araç tanıma)
Akıllı Arama	Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarına birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalıştırma
<b>Video</b>	

## IPC-HDW3241T-ZAS-27135

### 2MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Kamera

Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Smart Codec	Smart H.265 + / Smart H.264 +
Video Frame Hızı	Ana akış (1920 × 1080@1-25/30 fps) alt akış(704 × 576@1-25 fps/704 × 480@1-30 fps) üçüncü akış(1280 × 720@1-25/30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 3 Kbps - 8192 Kbps H.265: 3 Kbps - 8192 Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Akıllı IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° desteği.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleymesi	4 alan
<b>Ses</b>	
Dahili MIC	Mevcut
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G726
<b>Alarm</b>	
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart desteği); network bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası; Hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; yoğunluk değişimi; tripwire; izinsiz giriş; SMD
<b>Network</b>	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)

## IPC-HDW3241T-ZAS-27135

### 2MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Kamera

SDK ve API	Mevcut
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
Siber güvenlik	Video şifreleme; belenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükeme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme
ONVIF	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone;Genetec
Sahne Kendini Uyarlama	Mevcut
Kullanıcı / Barındırıcı	20 (Toplam bant genişliği: 64M)
Depolama	FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 G desteği); NAS
Web Görüntüleyici	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<7.8W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F)/%95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
<b>Kasa</b>	
Kasa	Metal
Boyutlar	108,3 mm x Φ122 mm
Net Ağırlık	685 gr

## IPC-HDW3241T-ZAS-27135

2MP IR Vari-focal Eyeball WizSense Network Kamera

