

IPC-HDW3541TM-AS-0280B

5MP IR Sabit Odaklı Eyeball WizSense Network Kamera

Genel Özellikler



- 5 MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü, düşük aydınlatma, yüksek görüntü tanımı.
- Çıkışlar maks. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps ve 25/30 fps'de 4MP (2688 × 1520) desteği
- H.265 kodek, yüksek sıkıştırma oranı, düşük bit hızı
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 50 m
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Rotasyon modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- Maks. 256 G Micro SD kart, dahili Mikrofon
- 12V DC / POE güç kaynağı
- IP67
- SMD Plus



IPC-HDW3541TM-AS-0280B

5MP IR Sabit Odaklı Eyeball WizSense Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HDW3541TM-AS-0280B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "5 Megapiksel progresif CMOS
Maks. Çözünürlük	2592 (H) ×1944 (V)
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 sn - 1/100000 sn
Minimum Aydınlatma	0.005 Lux@F1.6
S / N Oranı	> 56 dB
IR Mesafesi	50 m (164.0 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	2
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-78°; Döndürme: 0°-360°
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	2.8mm (3.6mm, 6mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F1.6
Görüş Açısı	2,8 mm: Yatay: 98 °; dikey: 72 °; çapraz: 130 °
Netlik Ayarı	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft)
Akıllı Fonksiyonlar	
Çevre Koruması	Tripwire; izinsiz giriş (insan ve aracın tanınması)
Akıllı Arama	Akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme işlemlerini iyileştirmek için Smart NVR ile birlikte çalıştırma.
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alt akışa göre yalnızca desteklenir.)
Smart Codec	Smart H.265 + / Akıllı H.264 +

IPC-HDW3541TM-AS-0280B

5MP IR Sabit Odaklı Eyeball WizSense Network Kamera

Video Frame Hızı	Ana akış (1-20 fps'de 2592 × 1944) (2688 × 1520 @ 1-25 / 30 fps) Alt akış (1-25 fps'de 704 × 576 / 1-30 fps'de 704 × 480) Üçüncü akış (1280 × 720 @ 1-25 / 30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü akış
Çözünürlük	5M (2592 × 1944); 4 milyon (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 3 Kbps - 8192 Kbps H.265: 3 Kbps - 8192 Kbps
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Akıllı IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1920 × 1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° desteği.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyesi	4 alan
Ses	
Dahili MIC	Mevcut
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
Alarm	
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart destekleri); network bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yetkisiz erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; Hareket algılama; video kurcalama; sahne değiştirme; yoğunluk değişimi; tripwire; izinsiz giriş; SMD
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)

IPC-HDW3541TM-AS-0280B

5MP IR Sabit Odaklı Eyeball WizSense Network Kamera

SDK ve API	Mevcut
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP;RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
ONVIF	ONVIF(Profil S/Profil G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
Sahne Kendini Uyarlama	Mevcut
Kullanıcı / Barındırıcı	20 (Toplam bant genişliği: 64M)
Depolama	FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 G desteği); Dahua Cloud; NAS
Web Görüntüleyici	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Yönergesi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<8,1 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) /% 95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	
Kasa	İç çekirdek: Metal Kapak: Metal Dekorasyon halkası: Plastik
Boyutlar	99,1 mm x Ø121,9 mm
Net Ağırlık	480 g

IPC-HDW3541TM-AS-0280B

5MP IR Sabit Odaklı Eyeball WizSense Network Kamera

