

IPC-HDW4120MP-0280B

1.3MP HD Ağ IR Göz Kamerası Kamera



Genel Özellikler

- » 1/3" 1.3 MP Progressive Tarama CMOS,
- » 25/30fps@1.3M(1280×960)
- » H.264 & MJPEG dual codec
- » Akıllı Algılama
- » Çoklu Network Görüntüleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- » DWDR, Gece/Gündüz (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC,
- » 2.8mm Lens
- » Maks. IR LED Görüş Mesafesi: 30M
- » IP67, PoE

IPC-HDW4120MP-0280B

1.3MP HD Ağ IR Göz Kamerası Kamera

Teknik Özellikler

Model	IPC-HDW4120MP-0280B
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 "1.3Megapiksel progressive scan CMOS
Efektif Piksel	1280 (H) '960 (V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3(4) ~ 1/10000s
Min. Aydınlatma	0.01Lux / F2.0 (Renkli), 0Lux / F2.0 (IR açık)
S/N Oranı	50 dB den çok
Video Çıkışı	—
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	30M
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
Lens	
Odak Uzunluğu	2.8mm,
Maks. Aralık	F1.8
Odak Kontrolü	Manuel
Görüş Açısı	86 °
Lens Tipi	Sabit Lens
Montaj Tipi	Board Tipi
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
Çözünürlük	1.3M (1280×960) / 720p (1280 × 720) / D1 (/ 704 × 480 704 × 576) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	
Ana Akım	1.3M / 720P (1 ~ 25 / 30fps)

IPC-HDW4120MP-0280B

1.3MP HD Ağ IR Göz Kamerası Kamera

Alt Akım 1	D1(1 ~ 25/30fps)
Alt Akım 2	720P (1 ~ 14 / 7fps)
Bit Oranı	H.264: 16K ~ 10Mbps
Koridor Modu	Mevcut
Ses	
Sıkıştırma	-
Arayüzü	-
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire,Mütecevizi tespit,Sahne değişikliği,Yüz Algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, ADSL, DDNS, FTP, IP Filtresi, QoS, Bonjour, 802.1 x
Uygunluk	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	-
RS485	-
Alarm	-
PIR Sensör Mesafesi	-
Genel	
Güç	DC12V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5W
Çalışma Ortamı	-30 ° C ~ + 60 ° C, daha az% 95 RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık sertifikası	-
Boyutlar	Φ93.4mm × 80mm
Ağırlık	0.33kg (Ambalajı ile 0.42Kg)

IPC-HDW4120MP-0280B

1.3MP HD Ağ IR Göz Kamerası Kamera

