

IPC-HF8301E

3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera



Genel Özellikler

- 1/3" 3 Megapiksel progresif tarama CMOS
- H.264/MJPEG çift kod çözücüyü destekler.
- Akıllı üçlü akışlar desteklenir
- Maks. 25/30fps@3MP(2048×1536)
- 120dB'ye kadar Ultra WDR (Geniş Dinamik Aralık)
- Ultra 3D DNR
- Ultra Defog, ROI, EIS
- Akıllı algılama
- Yüz tanıma
- Tripwire algılama
- İzinsiz giriş tespiti
- Sahne değişikliği algılama
- Otomatik arka odak
- Bulit-in Mikrofon
- 100/1000M Base-T Ethernet

IPC-HF8301E

3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HF8301E Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3" 3Megapixel CMOS
Efektif Piksel	2048(H)x1536(V)
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manual, 1/3~1/10000s
Min. Aydınlatma	Renkli: 0. 1Lux/F1.2, B/W: 0.01Lux/F1.2
S/N Oranı	52dB'den fazla
Video Çıkışı	1 kanal BNC□1.0Vp-p,75Ω□
Kamera Özellikleri	
Maks. Görüş Mesafesi	-
Gece/Gündüz	Otomatik (ICR) / Renkli / S/B
Arka Işık Tanzimi	BLC / HLC / WDR(120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik/Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Parazit Azaltma	3D
Özel Alan Maskeleyme	4 Alana Kadar
EIS	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Akıllı Focus	ABF
Lens	
Montaj Tipi	C/CS
Video	
Sıkıştırma Formatı	H.264/MJPEG
Çözünürlük	3M(2048× 1536)/1080P(1920× 1080)/720P(1280× 720)/D1(704× 576) /CIF(352× 288)
Frame Oranı	Ana Akış : 3M/1080P (1~25/30fps)
	Alt Akış 1 : D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Alt Akış 2 : 1080P/720P/D1(1 ~ 25/30fps)
Bit Oranı	H.264: 48K ~ 8192Kbps

IPC-HF8301E

3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

ROI	4 Alana Kadar
Ses	
Sıkıştırma	G.711a/ G.711u
Arayüzü	2/1 kanal giriş/çıkış
Akıllı Fonksiyonlar	
Akıllı Algılama	Tripwire, izinsiz giriş, Sahne değişikliği, Kayıp/Terk Edilmiş, Ses algılama, Yüz algılama
Network	
Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Wi-Fi	-
Protokoller	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,Bonjour
ONVIF	ONVIF,PSIA,CGI
Maks. Kullanıcı Girişi	20 kullanıcı
Akıllı Telefon Desteği	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Arayüz	
Bellek Yuvası	Micro SD, Max 64GB
RS485	1
Alarm	2/1 Kanal Giriş/Çıkış
Genel	
Güç	DC12V/AC24V, PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Max 3.5W
Çalışma Ortamı	-20°C~+60°C, %95'ten az RH
Darbeye Dayanıklılık	-
Boyutlar	71.4mm×65.5mm×135.4mm
Ağırlık	0.3Kg

IPC-HF8301E

3MP WDR Ultra-Smart Network Kamera

