

IPC-HFW1230S-0360B-S5

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera



Genel Özellikler

- 1 / 2,7 "2 Megapiksel progresif CMOS
- H.265 ve H.264 çift akışlı kodlama
- 25 / 30fps @ 1080P (1920 × 1080)
- DWDR, Gündüz / Gece (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 3,6 mm sabit lens (2,8 mm opsiyonel)
- Maks. IR LED Uzunluk 30m
- IP67, PoE



IPC-HFW1230S-0360B-S5

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW1230S-0360B-S5 Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.7"2 Megapixel progresif CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	256 MB / 32 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik/Manuel 1/3 s-1/100000 s
Minimum Aydınlatma	0.08Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 3s, 30IRE) 0.3Lux / F2.0 (Renkli, 1 / 30s, 30IRE) 0Lux / F2.0 (IR açık)
S / N Oranı	50 dB'den fazla
IR Mesafesi	30m'ye (98ft) kadar mesafe
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	18
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	Board-in
Odak Uzaklığı	3,6 mm (2,8 mm opsiyonel)
Maks. Açıklık	F2.0 / F2.0
Görüş Açısı	Y: 104 ° / 92 °, D: 55 ° / 50 °
Odak Kontrolü	Sabit
Yakın Odak Mesafesi	0,6 m (0,9 m)
PTZ	
Pan / Tilt Aralığı	Pan: 0 ° ~ 360 °; Tilt: 0 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 °
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Network bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yetkisiz erişim, Depolama anormalliği
IVS	Tripwire, Saldırı
Video	
Sıkıştırma	H.265 / H.264H / MJPEG (Alt Akış)

IPC-HFW1230S-0360B-S5

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Akıllı Codec	H.265 + / H.264 + desteği
Akış Yeteneği	2'li akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Hızı	Ana Akış: 1080P (1 ~ 25 / 30fps) Alt Akış: D1 (1 ~ 25 / 30fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 10240Kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / DWDR
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü	Mevcut
Smart IR	Mevcut
Dijital Zoom	16x
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleyesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	-
Network	
Ethernet	RJ-45 (10 / 100Base-T)

IPC-HFW1230S-0360B-S5

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Protokol	HTTP; HTTP'ler; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1x; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; TLS
ONVIF	ONVIF Profili S&G, API
Akış Yöntemi	Tek Noktaya Yayın / Çok Noktaya Yayın
Maks. Alan Sayısı Kullanıcı Erişimi	10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı
Edge Depolama	NAS Anında kayıt için yerel PC
Web Görüntüleyici	IE, Chrome, Firefox, Safari
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B
Arayüz	
Video Arayüzü	-
Ses Arayüzü	-
RS485	-
Alarm	-
Güç	
Güç Kaynağı	DC12V , PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<5,5 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Dayanıklılık Koşulları	-30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) /% 95'den az RH
Koruma Sertifikası	IP67
Dayanıklılık Sertifikası	-
Kasa	
Kasa	Metal + Plastik
Boyutlar	Φ70mm × 164.7mm

IPC-HFW1230S-0360B-S5

2MP IR Mini-Bullet Network Kamera

Net Ağırlık	0,38 Kg
-------------	---------

