

IPC-HFW2441T-AS-0360B

4 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera



Genel Özellikler

- 4 MP 1/2,9" CMOS görüntü sensörü, düşük parlaklık ve yüksek çözünürlüklü görüntü.
- Çıkışlar maks. 4 MP (2688 × 1520)@20 fps ve 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps'yi destekler.
- H.265 codec'i, yüksek sıkıştırma oranı, ultra düşük bit hızı.
- Dahili IR LED, maks. IR mesafesi: 80 m
- ROI, SMART H.264+/H.265+, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- Döndürme modu, WDR, 3D NR, HLC, BLC, dijital filigranlama, çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilir.
- 12 VDC/PoE güç kaynağı
- IP67, IK10 (Opsiyonel)

IPC-HFW2441T-AS-0360B

4 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

Teknik Özellikler

Dahua IPC-HFW2441T-AS-0360B Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/2.9 CMOS
Etkin Piksel	2688 (H) x1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
Minimum Aydınlatma	0.006 Lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0006 Lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on)
S / N Oranı	> 56 dB
IR Mesafesi	80 m (262,5 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı	Pan: 0 ° -360 ° Tilt: 0 ° -90 ° Döndürme: 0 ° -360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	8 mm; 6 mm; 3.6 mm
Maks. Açıklık	F1,6
Görüş Açısı	3.6 mm: H: 84°; V: 42°; D: 101° 6 mm: H: 52°; V: 28°; D: 61° 8 mm: H: 40°; V: 23°; D: 46°
İris Tipi	Sabit

IPC-HFW2441T-AS-0360B

4 Megapiksel WDR sabit-fokal Bullet IP Kamera

Yakın Odak Mesafesi	3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) 6 mm: 3.2 m (10.50 ft) 8 mm: 4.6 m (15.09 ft)
Akıllı Fonksiyonlar	
IVS	Tripwire; izinsiz giriş
Akıllı arama	Hassas akıllı arama, etkinlik çıkarma ve etkinlik videolarıyla birleştirme işlemlerini gerçekleştirmek için Akıllı NVR ile birlikte çalışın.
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alt akış tarafından yalnızca desteklenir)
Akıllı Codec	Akıllı H.265 + / Akıllı H.264 +
Video Frame hızı	Ana akış: 2688 × 1520@(1-20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li Akış
Çözünürlük	4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Video Bit Hızı	H.264: 32 kbps - 6144 kbps H.265: 12 kbps - 6144 kbps
Gündüz Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut

IPC-HFW2441T-AS-0360B

4 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D NR
Hareket Algılama	KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 alan)
Smart IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyme	4 alan
Ses	
Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Dahili MIC	Mevcut
Alarm	
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yetkisiz erişim; Hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; ses algılama; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; yerel alarm
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Mevcut
Siber Güvenlik	Video şifreleme; bellek şifrelemesi; yapılandırma şifreleme; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP / MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve ithal edilmesi; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
ONVIF	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
Kullanıcı / Yetkilendirme	6
Depolama	FTP/SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB)
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	DSS; DMSS

IPC-HFW2441T-AS-0360B

4 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Port	
Ses Girişi	1 kanal (RCA port)
Ses Çıkışı	1 kanal (RCA port)
Alarm Girişi	1 kanal girişi: 5mA 3V - 5V DC
Alarm Çıkışı	1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC / PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	Temel: 2,3 W (12 VDC); 3 W (PoE) Maks. (+WDR'de H.265+zeka + maksimum aydınlatma): 7 W (12 VDC); 8,3 W (PoE)
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Dayanıklılık Koşulları	-40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Koruma Sertifikası	IP67; IK10 (opsiyonel)
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	238.5 mm × Ø90.7 mm
Net Ağırlık	0,95 kg

IPC-HFW2441T-AS-0360B

4 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

