

## IPC-HFW2531T-AS-0360B-S2

### 5MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera



#### Genel Özellikler

- 5MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü,
- H.265 kodek,
- Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 60 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
- Çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilen döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran ekleme
- IP67 koruması



## IPC-HFW2531T-AS-0360B-S2

### 5MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera

#### Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW2531T-AS-0360B-S2 Teknik Özellikleri
<b>Kamera</b>	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "5 Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	2592 (Y) × 1944 (D)
ROM	128 MB
Veri Deposu	256 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 s - 1/100000 s
Min. Aydınlatma	0.008 Lux@F1.5
IR Mesafesi	80 m (262,5 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	4 (IR LED'i)
Pan/Tilt/Döndürme	Yatay : 0 ° -360 ° Dikey: 0 ° -90 ° Döndürme: 0 ° -360 °
<b>Lens</b>	
Lens Tipi	Sabit odaklı
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	3,6 mm; 6 mm; 8 mm
Maks. Diyafram	3,6 mm: F1.6 6 mm: F1.6 8 mm: F1.6
Görüş Açısı	3,6 mm: Yatay 84° × Dikey 58° × Çapraz 110° 6 mm: Yatay 51° × Dikey 37° × Çapraz 64° 8 mm: Yatay 40° × Dikey 29° × Çapraz 48°
Yakın Odak Mesafesi	3,6 mm: 1,4 m (4,6 ft) 6 mm: 3,1 m (10,2 ft) 8 mm:4,9 m (16,1 ft)
<b>Akıllı Etkinlik</b>	
Genel IVS Analizi	tripwire; ihlal
<b>Video</b>	

## IPC-HFW2531T-AS-0360B-S2

### 5MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera

Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca desteklenir alt akış tarafından)
Akıllı Codec	Akıllı H.265+/ Akıllı H.264+
Video Frame Hızı	Ana akış: 2592 x 1944 (1 fps-20 fps) 2688 x 1520 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 x 576 (1 fps-25 fps) 704 x 480 (1 fps-30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	2'li akış
Çözünürlük	2592x1944(2592x1944); 2688x1520(2688x1520); 3M(2048x1536); 2304x1296(2304x1296); 1080p(1920x1080); 1.3M (1280 x 960); 720p(1280x720); D1(704x 576/704x480); VGA(640x480); CIF(352x288/352x240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Oranı	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 Bölge)
Akıllı IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2592 x 1944 ve daha düşük çözünürlükte 90°/270°'yi destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyesi	4 Alan
<b>Network</b>	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; bonjour

## IPC-HFW2531T-AS-0360B-S2

### 5MP Lite IR Vari-focal Bullet Network Kamera

Siber güvenlik	Video şifreleme; belenim şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; sistem günlüğü; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme.
ONVIF	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Dönüm noktası; Genetek; P2P
Kullanıcı / Sunucu	20
Kenar Saklama	FTP; SFTP; Mikro SD Kart (maks. 256 GB desteği); NAS
Tarayıcı	IE Chrome Firefox
Yazılım Yönetimi	Akıllı PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
<b>Sertifikalar</b>	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
<b>Güç</b>	
Güç Kaynağı	12V DC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 8.2W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma Koşulları	-40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F)/≤ %95 RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67; IK10 (isteğe bağlı)
Kasa	Metal
Boyutlar	244.1 mm × Ø90.4 mm (9.61" × Ø3.26")
Net Ağırlık	0,91 kg (2,0 lb)