

IPC-HFW3541E-AS-0360B

5 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

Genel Özellikler



- 5MP, 1 / 2,7 "CMOS görüntü sensörü,
- (2960 × 1668) @20 fps
- Dahili IR LED, maksimum IR mesafesi: 50 m
- ROI, SMART H.264 / H.265, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir
- Çeşitli izleme sahnelerine uygulanabilen döndürme modu, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, dijital filigran ekleme
- Akıllı algılama: İzinsiz giriş, tripwire
- IP67 koruması

IPC-HFW3541E-AS-0360B

5 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

Teknik Özellikler

Model	Dahua IPC-HFW3541E-AS-0360B Teknik Özellikleri
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2,7 "5 Megapiksel progresif CMOS
Efektif Piksel	2592 (Y) × 1944 (D)
ROM	128 MB
Veri Deposu	512 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel 1/3 s - 1/100000 s
Min. Aydınlatma	0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on)
S/N	> 56 dB
IR Mesafesi	50 m (164.0 ft)
IR Açık / Kapalı Kontrol	Otomatik / Manuel
IR LED	1
Pan/Tilt/Döndürme	Yatay : 0 ° -360 ° Dikey: 0 ° -90 ° Döndürme: 0 ° -360 °
Lens	
Lens Tipi	Sabit
Montaj Tipi	M12
Odak Uzaklığı	3.6mm
Maks. Diyafram	F1.6
Görüş Açısı	Yatay: 80.0 ° Dikey: 59.0° Diyagonal: 106.0 °
Yakın Odak Mesafesi	1.6m
Akıllı Etkinlik	

IPC-HFW3541E-AS-0360B

5 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

Genel IVS Analizi	tripwire; ihlal
Video	
Sıkıştırma	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Akıllı Codec	Smart H.265+/ Smart H.264+
Video Frame Hızı	Ana akış (2592 × 1944@1-20 fps) (2688 × 1520@1-25/30 fps) alt akış (704 × 576@1-25 fps/704 × 480@1-30 fps) üçüncü akış (1280 × 720@1-25/30 fps)
Görüntü Akış Kapasitesi	3 akış
Çözünürlük	5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Bit Hızı Kontrolü	CBR/VBR
Bit Oranı	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps H.265: 12Kbps ~ 8192Kbps
Gündüz/Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC	Mevcut
HLC	Mevcut
WDR	120 dB
Beyaz Dengesi	Otomatik / doğal / sokak lambası / açık / manuel / bölgesel özel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)
ROI	Mevcut (4 Bölge)
Akıllı IR	Mevcut
Görüntü Döndürme	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 çözünürlük ve altında 90 ° / 270 ° destekler.)
Mirror	Mevcut
Özel Alan Maskeleyesi	4 Alan
Ses	
Dahili MIC	Mevcut

IPC-HFW3541E-AS-0360B

5 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

Ses Sıkıştırma	G.711a; G.711Mu; G726
Alarm	
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; SD kartın daha az servis süresi (akıllı kart desteği); ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; voltaj tespiti; güvenlik istisnası; Hareket algılama; videonun kurcalanması; sahne değişimi; giriş anormal; yoğunluk değişimi; tuzak teli; izinsiz giriş; SMD
Network	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
SDK and API	Mevcut
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP
ONVIF	ONVIF(Profile S/Profile G); CGI; P2P; Milestone; Genetec
Kullanıcı / Sunucu	20
Sahne Kendini Uyarlama	Mevcut
Tarayıcı	IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox
Depolama	FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS
Yazılım Yönetimi	Smart PSS; DSS; DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
Port	
Ses girişi	1 kanallı (RCA bağlantı noktası)
Ses çıkışı	1 kanallı (RCA bağlantı noktası)
Alarm Girişi	1 kanal girişi: 5mA 3V-5V DC
Alarm Çıkışı	1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC
Güç	
Güç Kaynağı	12V DC/PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	< 5.4W
Çevre Koşulları	

IPC-HFW3541E-AS-0360B

5 Megapiksel WDR sabit-focal Bullet IP Kamera

Çalışma Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95'ten az
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F)
Koruma Sertifikası	IP67
Kasa	Metal
Boyutlar	166.2 mm × Φ70 mm
Net Ağırlık	0,48 kg

